燃气加臭机设备 燃气加臭机设备企业 欧科能源

产品名称	燃气加臭机设备 燃气加臭机设备企业 欧科能源
公司名称	欧科能源技术（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区赛达北一道12号二期
联系电话	13920577659 13920577659

产品详情

欧科能源技术（天津）有限公司核心团队及技术力量均为行业资人员，平均从业经历均在10年以上，并代表着行业内高技术水平及业务素质。我公司将依靠雄厚的技术力量、严谨的工作态度以及对用户服务高度负责的精神，与您携手合作，共同致力于能源及气体事业的繁荣和发展。

主动加臭机的技能特色----设备一开一备方便检修与保护： 加药机装备中选用了双加药泵装备，选用旁通式输药管线阀门组方便操作、检修与日常保护，实现不间断连续加业。 居用的自身是无色无味的，一旦走漏，难以发觉。为确保用气安全，管网内按要求加入适当份额的加臭剂，一旦发作燃气走漏，加臭剂的警示性气味能够协助用户及时发现问题。

燃气加臭装置就是利用电磁阀将气味添加剂（臭剂）均匀、按比例的添加到燃气管道中的一种安全设备。具有计时准确，燃气加臭机设备报价，运行安全可靠，可调整范围大，全封闭、防腐、防爆特点，可用在多种燃气的加臭中使用。

工作原理：控制系统根据操作者设定的设备运行模式输出信号到加药泵的动力系统——电磁驱动器，电磁驱动器往复移动，带动活塞往复运动，活塞向前运动时，燃气加臭机设备企业，产生油压使隔膜片产生弹性变形，排出隔膜片另一侧的药剂，活塞向后运动时，产生负压，迫使膈膜片反向弹性变形，吸入药剂，单向止逆阀，配合膜片的正反向变形吸排药剂，实现燃气加臭工作。

加臭机的调节使用 1.打开加臭机控制箱，打开电源开关，设定好电机泵的频率和喷量旋钮。左下方是电源开关，中间是加臭用电机泵。侧面有两个圆形调节器，上面较小的是频率调节器，范围为1--100次/每分钟，下面为喷量调节器，范围为20--100毫克/每次。现设定为每分钟一次，每次喷量为20毫克，其对应用气量为200方/每小时。如果流量上升到400方/每小时，燃气加臭机设备价格，可以把频率调到每分钟两次，或者将喷量设为40毫克/每次。

2.转换到加臭控制屏幕操作方法： 操作前，现场加臭泵电源打开喷量设定为20毫克，频率为关闭状态 △、▽为上下键，燃气加臭机设备，调节频率 同时按“ S ”键和“ A/M ”键来切换自动和手动 绿指示灯亮为A，为自动加臭，因无流量计信号传输，现无法控制 绿指示灯亮为M，为手动加臭，现可以操作。 3.加臭机注液：用氧气减压阀一端接氮气瓶，另一端接入加臭液桶口的进气口，把出口压力调至0.1Mpa，打开氮气瓶顶端阀门，此时向加臭液桶内产生压力，把加臭液通过导管挤至加臭罐内。

燃气加臭机设备-燃气加臭机设备企业-欧科能源(推荐商家)由欧科能源技术（天津）有限公司提供。欧科能源技术（天津）有限公司（www.okaytianjin.com）有实力，信誉好，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进欧科能源和您携手步入辉煌，共创美好未来！