

吉林兔笼 乐丰笼具厂家 欧式养兔笼

产品名称	吉林兔笼 乐丰笼具厂家 欧式养兔笼
公司名称	绍兴乐丰笼具设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嵊州市长乐镇工业功能区
联系电话	15258552212

产品详情

横向式通风长度要求

(1) 横向式通风。当鸡舍长度较短、跨度不超过10米时，吉林兔笼，多采用横向式通风。横向式通风主要有正压系统和负压系统两种设计。应用比较普遍的是负压通风系统。生产中较多采用的主要是穿透式通风。就是将风机安装在侧墙上，商品兔笼，在风机对侧墙壁的对应部位设进风口，新鲜空气从进风口流入后，穿过鸡舍的横径，排出舍外。此通风设计要求排风量稍大于进气量，使舍内气压稍低于舍外气压，欧式养兔笼，有利于舍外新鲜空气在该负压影响下，自动流进鸡舍。

绍兴乐丰笼具设备有限公司欢迎您的光临！鸡笼

鸡笼洗涤方法

8. 用吹风机清理配电柜，及配电箱。

9. 冲洗前所有器具的表面先用洗涤剂通过低压喷枪喷湿，并且在湿润或泡沫状态下维持20分钟以上。此时若用高压喷枪会产生含有微生物的飞沫，污染环境及人。

10. 然后用高压喷枪从前向后将鸡舍内的物品冲洗干净。这是有效消毒的前提条件。

11. 冲洗时，板床，墙壁等难以冲洗干净的物品要用钢丝刷刷洗；要将收缩缝内的料袋污物清理干净。

12. 鸡舍冲洗干净后腾出4 - 5间空地，进行料线，料箱，饮水器的冲洗。

13. 新风机的冲洗：要将新风机盖打开，彻底冲洗其内部的污物。

绍兴乐丰笼具设备有限公司欢迎您的光临！鸡笼

前网和笼门前网是位于鸡笼前部的网壁，前网的主要结构尺寸是竖钢丝，其间距既要能保证鸡头运动自如，又不能跑鸡，为50—65毫米，前网相对底网的鸡蛋下滚间隙只要稍大于鸡蛋短轴直径即可，一般50毫米。...拼出笼外。在设计中应注意各的尺寸以不卡鸡头，而又不跑鸡为宜。一侧网也称隔网月土平下斜，皿网下边倾斜度与底网相同。

绍兴乐丰笼具设备有限公司欢迎您的光临！宠物笼

吉林兔笼-乐丰笼具厂家-欧式养兔笼由绍兴乐丰笼具设备有限公司提供。吉林兔笼-乐丰笼具厂家-欧式养兔笼是绍兴乐丰笼具设备有限公司（www.zjlfj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：钱经理。同时本公司（www.tlsbck.com）还是从事笼具设备，实验动物笼具，实验室宠物笼的厂家，欢迎来电咨询。