

# 北京人防阀 广品通风

产品名称	北京人防阀 广品通风
公司名称	佛山市广品通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房
联系电话	18902813283

## 产品详情

### 防火调节阀安装技巧

- 1、防火调节阀可与通风机、排烟风机联锁。
- 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间，以利检修。
- 3、在水平管道上插板应以45°顺气流安装，在垂直管道上插板以45°顺气流安装好。
- 4、安装前应对管路进行清洗，排除污物和焊渣；检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
- 5、为了使防火调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行，防火调节阀应加旁通管路。同时还应特别注意，调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。

### 防火调节阀安装技巧

- 1、防火调节阀可与通风机、排烟风机联锁。
- 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间，以利检修。
- 3、如果是安装在露天或高温场合，采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
- 4、防火调节阀一般应垂直安装，非正常情况下可以倾斜，如果倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀

应增加支承件保护。

防火调节阀的维护工作：

1、消除应力，由于安装或组合不当造成各种应力

例如，高温介质产生热应力，安装时紧，固力不平衡造成应力等。应力的不平衡作用在调节阀上，使调节阀阀杆、导向件变形，不能正确与阀座对中造成泄漏，变差增大等。因此，人防阀，在日常维修中应进行消除应力的维修工作。

2、消除应力，由于安装或组合不当造成各种应力

例如，高温介质产生热应力，安装时紧，固力不平衡造成应力等。应力的不平衡作用在调节阀上，使调节阀阀杆、导向件变形，不能正确与阀座对中造成泄漏，变差增大等。因此，在日常维修中应进行消除应力的维修工作。

北京人防阀-广品通风由佛山市广品通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市广品通风设备有限公司（[www.gdguangpin.com](http://www.gdguangpin.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!