

# 新昌县油刹水罐拖车 胡杨机械品质保障 油刹水罐拖车厂家

产品名称	新昌县油刹水罐拖车 胡杨机械品质保障 油刹水罐拖车厂家
公司名称	山东胡杨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省齐河县华店镇工业园区
联系电话	13969289396

## 产品详情

### 水罐拖车泵的工作原理

这种泵使用外部混合的轴向回液泵结构。泵体由吸入室，储液室，返回孔和气液分离室组成。泵启动后，叶轮将储存在泵体内的液体和管道中的空气吸入一起，并在叶轮中完全混合。在气体的比重较轻的情况下，混合液在离心力的作用下通过挤压腔进入气液分离腔。气体与液体分离并从出口管排出，液体沉入分离室，通过返回孔返回叶轮的外边缘，并进行另一种气液混合分离过程，循环依次将其吸入管道。排出气体并充满液体，油刹水罐拖车订制，自吸过程完成。泵开始正常输液，以确保泵良好的自吸性能。

关于冬天使用油刹水罐拖车的注意事项：

关于冬天使用油刹水罐拖车的注意事项：

如果在冬天进行洒水工作的话就要出台非常的措施，比如说温度低于多少度以下的时候就不能进行洒水工作了，或者要使用其他种类的清洁车。

其次，在使用油刹水罐拖车时，还要注意不要把水洒到行人或者骑自行车的路人身上，不但要控制好合适的速度，还要控制好洒水时的收发，遇到在洒水范围内行走的路人时一定要停止洒水，防止给其他人弄湿，如果严重的话，还有可能会造成很多的纠纷。

还要注意使用油刹水罐拖车的时间段，尽量不要在上下班高峰时进行作业，以免影响交通。

买农用挂车、农用拖车、平板拖车、水罐拖车、自卸拖车等就选山东胡杨机械，质量售后有保证，欢迎您咨询！

油刹水罐拖车使用后期应该如何维护：

一、需要定期检查水罐拖车的油气回路是否泄漏或损坏。还要检查螺栓和螺母是否松动等，以确保车辆正常运行。

二、如果水罐拖车的轮胎被异物刺穿，应及时将其清除，如果漏气，应及时进行修理或更换。始终检查轮胎是否有异常磨损和水泡，---磨损时要更换新轮胎。

三、发现水罐拖车的油管损坏或部分膨胀时，新昌县油刹水罐拖车，应及时更换。使用时，油刹水罐拖车加工，必须严格按照规定装载农作物。

四、工作几天后，需要拆下水罐拖车以检查其磨损情况，并检查复位弹簧是否正常。如果磨损影响制动效果，油刹水罐拖车厂家，应及时更换或调整。

五、高压油管需要每两年更换一次。如果发现油管破损或储水罐挂车部分膨胀，请及时更换。

买农用挂车、农用拖车、平板拖车、水罐拖车、自卸拖车等就选山东胡杨机械，质量售后有保证，欢迎您咨询！

新昌县油刹水罐拖车-胡杨机械品质保障-油刹水罐拖车厂家由山东胡杨机械有限公司提供。“农用机械设备,农用自卸拖挂车,平板拖车挂车,拖拉机拖车挂车”就选山东胡杨机械有限公司（[www.sdjuwei.com](http://www.sdjuwei.com)），公司位于：山东省齐河县华店镇工业园区，多年来，胡杨机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。胡杨机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.pbguache.com](http://www.pbguache.com)）还是从事农用平板挂车，低平板挂车，平板拖车挂车的厂家，欢迎来电咨询。