

防腐木栏杆木工报价 防腐木栏杆 承信古建工艺精湛

产品名称	防腐木栏杆木工报价 防腐木栏杆 承信古建工艺精湛
公司名称	常山县承信古建木制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市常山县青石镇新站村新站158号
联系电话	13656708989

产品详情

承信古建主营：【木凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】【防腐木栏杆】【防腐木凉亭】【景观长廊】等木质仿古建筑。

防腐木栏杆的特点1不含腐蚀钢料的化学成分;2有良好的粘结力;3不能有粉化龟裂现象;

防腐木栏杆采用天然原装进口木材，防腐木栏杆定做，如：芬兰木、南方松、花旗松、柳桉木等经过高温烘焙、防虫、防腐、定型等各种处理后加工成型，再用高分子漆喷涂，形成可靠防护层，做到在户外持久耐用，防腐木栏杆多少一米，不易变形、破裂、腐烂或虫蛀。使用期在正常情况下达30年。

承信古建主营：【木凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】【防腐木栏杆】【防腐木凉亭】【景观长廊】等木质仿古建筑。

围栏安装

加工户外防腐木围栏之前首先要确定木围栏的功能及样式，所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，防腐木栏杆，以抗腐蚀，绝对不能使用不同金属件，否则很快会生锈，使防腐木围栏受到根本损伤。户外防腐木围栏施工安装好之后，待木材干燥或风干后在其表面上使用木材防护漆进行涂刷

承信古建主营：【木质凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】等木质仿古建筑。

防腐木栏杆怎么延长防腐木的使用寿命

施工现场，选材使用时尽可能使用防腐木材现有尺寸，尽量不是截长补短使用，若需现场加工的，防腐木栏杆木工报价，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。

防腐木栏杆结构在制作中若需穿孔的，要先用电钻打眼，再用螺丝加以固定，防止造成人为性破坏而开裂。搭建防腐木地板露台时要选用长木板尽量避免及减少木材接头，一求美观;板面之间留5mm—10mm缝隙，第二是为了保障防腐木材的寿命。

特殊加工时产生的所有防腐木连接处应使用镀锌连接件或者不锈钢连接件以及五金制品等，以抗腐蚀，决对不能使用易生锈的连接件，否则容易木制品结构受到根本损伤，无法修复。

防腐木栏杆木工报价-防腐木栏杆-承信古建工艺精湛由常山县承信古建木制品加工厂提供。防腐木栏杆木工报价-防腐木栏杆-承信古建工艺精湛是常山县承信古建木制品加工厂（cxgj888.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：严经理

。