

热风炉厂家 合肥强宇 质优价廉 亳州热风炉

产品名称	热风炉厂家 合肥强宇 质优价廉 亳州热风炉
公司名称	合肥强宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西县桃花镇九龙路
联系电话	18805697808 18805697808

产品详情

热风炉的并炉应注意的事项

- (1) 并炉时坚持主汽压力低于蒸汽母管压力0.05-0.1MPA，若热风炉汽压高于母管压力时，禁止并炉。
- (2) 并排时蒸汽温度应低于额定值30 °C，坚持较低的水位，焚烧安稳，应留意坚持汽压、汽温等参数，并缓慢添加蒸发量。
- (3) 在并排进程中，如引起汽机的汽温急剧下降时或发作蒸汽管道水冲击时，应立即中止并炉，削弱焚烧，加强水，热风炉报价，待恢复正常后从头并排。
- (4) 并排后，应对热风炉机组进行一次全1面查看，燃煤热风炉，并将焚烧至并排进程中的首要操作及新发现的问题，记载在有关的记载薄内。
- (5) 当给水泵开端供水时封闭再循环用阀门。

热风炉是一种能量转换设备，向热风炉中输入的能量有燃料中的化学能、电能、高温烟气的热能等形式，而经过暖风机转换，热风炉厂家，向外输出具有一定热能的暖风、热风、高温空气。热风炉运行的安全性长短常值得正视的。因为其高温（320 以上），低电压（0.3-为0.5MPa）的长处，亳州热风炉，加热温度可精准控制，它可以代替原来的蒸汽锅炉供热。

安装生物质热风炉应注意以下要点：

- （1）热风炉房应尽可能接近用热设备，目的在于缩短输送管路，降低基本建设费用，减少管路散热损失。
- （2）燃料和灰渣的存放运输方便。
- （3）热风炉在安装运输时通畅。
- （4）热风炉房的布置应符合国家劳动总局及消防部门的有关规定。热风炉房内光线充足，通风良好，地面不应积水，为保证运行操作和检修方便，炉前空余从料斗边缘开始2.5 - 4米，炉后空余1.3 - 2.5米，热风出口一侧空余（包括螺旋出渣器伸出部分在内）3 - 3.5米，另一侧空余（包括鼓风机在内）1.5 - 2米，炉型大时，空余也宜大些。

热风炉厂家-合肥强宇 质优价廉-

亳州热风炉由合肥强宇机械有限公司提供。合肥强宇机械有限公司（www.hfqiangyu.com）是安徽合肥，农业机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥强宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥强宇更加美好的未来。