

# 永拓机械 天津蝶阀批发 天津蝶阀

产品名称	永拓机械 天津蝶阀批发 天津蝶阀
公司名称	天津市永拓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河经济开发区四纬路3号
联系电话	17702283231

## 产品详情

蝶阀使用特点:密封面材料

蝶阀使用特点：

(1) 结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，天津蝶阀厂家，重量轻，天津蝶阀批发商，适用于大口径的阀门。

(2) 全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小。

(3) 启闭方便迅速，天津蝶阀，调节性能好。

(4) 启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力。

(5) 密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好，适合压力2.0MPa以下的压力和温度不高于200 的各种介质。

天津阀门选配法阀门采取选配

天津阀门

## 选配法

阀门采取选配法装配，整机可按经济精度加工，装配时再对某一个有调节、补偿功效的尺寸进行选配，以到达规定的装配精度。选配法的原理与修配法雷同，只是在改变补偿环尺寸的方式上有所不同。前者是用挑选配件的方法来转变补偿环尺寸，后者是用修整配件的方法来转变补偿环尺寸。

例如：控制阀型号双闸板楔式闸阀的顶芯和调剂垫片、对开球阀两体之间的调剂垫片等，就是在与装配精度有关的尺寸链中取舍专用零件作为补偿件，通过调整垫片的厚度尺寸，来到达要求的装配精度。为保证在不同情形下都能以固定补偿件进行选配，故需预先制造一套不同厚度尺寸的垫圈、轴套补偿件水力控制阀型号，供装配时选用。

## 天津阀门

### 减压阀安装的防护措施

减压阀装置通常有三种形式。在减压阀之前和之后安装压力表，以便于观察阀门前后的压力。阀门后面还有一个全封闭的安全阀，可防止阀门在阀门压力超过正常压力后失效，包括阀门后的系统。

排水管安装在阀门前面的阀门前面，主要用于冲洗河流，有些则使用疏水阀。旁通管的主要功能是在减压阀失效后关闭减压阀前后的截止阀，打开旁通阀，手动调节流量，暂时卸下减压阀或更换减压阀。

永拓机械(图)-天津蝶阀批发-天津蝶阀由天津市永拓机械有限公司提供。天津市永拓机械有限公司(www.yongtuovalve.com)有实力，信誉好，在天津 天津市 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进永拓机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！