

苏州壹扬地坪 环氧自流平地面 环氧地坪

产品名称	苏州壹扬地坪 环氧自流平地面 环氧地坪
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

产品详情

基面状况

1. 基层强度:一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度:是否需要用环氧砂浆修补?
- 3.地面施工前一般需要用自流平处理

美观要求

1. 颜色要求:是否需要颜色划分区域?
2. 亮度要求:是选择亚光还是亮光?
3. 平整度要求:是否对地坪的平整度有要求?

安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪;如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

环氧树脂地坪起泡原因：

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，环氧地坪，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa;而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa;很多地区在炎热的夏季地面的极端辐射热可达70.C左右，专业环氧地坪，在这样的高温下，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同

向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状;其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分粘结不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分

水性环氧地坪

水性环氧体系具有更多的选择组合(理论上具有9种的形态组合)，环氧自流平地面，但也增加了选择难度。同时在实际应用过程，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，环氧自流平施工，这将增大更多的不确定因素和复杂性。

弃繁从简，分别关注水性环氧树脂形态和水性环氧固化剂形态的同时，通过掌控水性环氧的本质和水性环氧的评定达到更快、更好的选择水性环氧体系，为您的万丈高楼打牢根基!

苏州壹扬地坪(图)-环氧自流平地面-环氧地坪由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。“装饰装潢工程,地坪工程,建筑材料”就选苏州壹扬地坪材料有限公司(www.szyzzzs.tz1288.com)，公司位于：苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号，多年来，苏州壹扬地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：吴总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州壹扬地坪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.hydisg.com)还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。