

压力开关420010 压力开关 suco

产品名称	压力开关420010 压力开关 suco
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

SUCO产品在润滑技术，列车供水压力开关，液压夹紧系统，压力液压系统，气动工具更换或开门系统以及真空或过滤器监控系统中均可找到。

工厂机械是一项昂贵的投资。因此需要高质量的组件来确保您的设备可以可靠有效地运行。

我们对机械压力开关和电子系统进行了优化，以实现耐用性和弹性。

所有SUCO压力开关和传感器均经过耐久性测试和内部调节，为工厂和机械行业设定压力监控标准。

SUCO提供各种压力开关和压力变送器，这些开关和压力变送器已针对多种用途进行了优化。

除了我们的标准范围，我们还开发定制的特殊解决方案来解决个人技术难题。DIN和M12插入式连接器提供安全和简单的电气连接，紧凑的设计允许以较小的单位使用变送器。

主要特点

压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是：1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构，安装灵活，使用方便，无需特殊的安装固定。2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。3、密封式不锈钢感应器安全可靠。4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。压力开关是与电器开关相结合的装置，当到达预先设定的流体压力时，开关接点动作。主要应用于电厂、石化、冶金行业等工业设备上输出报警或控制信号，在工业领域中有着重要的用途，能预防生产过程中重要装置的损坏，避免了重大生产事故的发生。

2.压力开关主要敏感元件2.1波纹管

特点:耐久性及耐振性较波登管好，真空压力开关，接断差可调范围大，主要材质有不锈钢、磷青铜等，

价格相对较高，但可测压力范围较小，I大为40MPa(CB33)2.2膜片

特点:具有出色的耐腐蚀性，主要材质有NBR、氟橡胶等，如CS、CL系列等均采用此类敏感元件。压力开关快易优自动化选型有收录。

方型机械式压力开关，单刀双置，可旋转过程接头

机械式压力开关，内置膜片式或者活塞式感应元件，被用来将气压或者液压等物理量转换成一个电开关信号。通过调节螺丝，用户可轻松设定开关点。调节开关点可在不拆下直角插头的情况下进行。

这款通用耐用型膜片式/活塞式压力开关，标准规格为单刀双置触点开关，钢质外壳，压力开关，G1/4过程接头，并备有库存。若需其他材料和其他规格的过程接头，也可提供非标配置。

压力开关S4230，可被用作对机器或者工厂设备中压力介质的监控，适用于多种不同气态或液态介质。

其直角插头电气接头，尤其适用于机械内部的多种方式的安装。而且，在开关安装完毕后，可旋转压力接头可使直角插头获得整齐的排列。

压力开关420010-压力开关-suco由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司（www.bethma.cc）为客户提供“tecsis压力表,herose安全阀,suco开关heim”等业务，公司拥有“德国tecsis,herose,suco,heim”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：张建华。