

天正奇虎发货及时 混流排烟风机厂家 朔州混流排烟风机

产品名称	天正奇虎发货及时 混流排烟风机厂家 朔州混流排烟风机
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

消防排烟风机的风量在运行时要符合哪些规定：

- 1.消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设备，是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的，消防排烟风机已经成为各大行业中遍及选用的风机产品，该风机的超高功能得到了广大用户的普遍认可，那么消防排烟风机在运行时的风量要符合哪些规定呢？
- 2.消防排烟风机担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按较大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h核算。带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部位利用可开启外窗进行天然排烟，裙房部分不具备天然排烟条件时，混流排烟风机价格，其前室或合用前室应设置局部机械排烟设备，其排烟量按前室每平方米不少于60m³/h核算。
- 3.消防排烟风机担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时，混流排烟风机厂家，应按每平方米面积不少于60m³/h核算（单台风机较小排烟量应不少于7200m³/h.中庭体积少于17000时，其排烟量按其体积的6次/h换气核算；中庭体积大于17000时，其排烟量按其体积的4次/h换气核算；但较小排烟量不该小于102000m³/h.

风机的性能在性能表上查阅，表中列出的性能是较率范围内的性能，混流排烟风机厂家，按流量分为五个特点，选用时按性能表为准，出厂的风机合格品性能在额定流量下全压值不超过±5%。结构紧凑、安装方便、运行可靠：该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式或离心式体积小，可直接与风筒连接，水平安装或垂直安装，操作使用方便的特点。

混流排烟风机的养护：

- 1.紧固各部分螺丝及联轴。检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严峻烧蚀（触头点磨损至原厚度的1/3），应替换触头。
- 2.调整皮带的松紧度，用手盘动风轮，查询翻滚是否平稳。检查与替换各接合面间的垫片和密封填料。清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。关于油漆坠落处应补刷。
- 3.向翻滚部位填加润滑油，朔州混流排烟风机，以确保联轴节及轴承的活1性及稳定性。检查调节阀机械开闭动作是否可靠，开闭角度标志清楚。手动开机检查指示灯及电压、电流表作业是否正常，消防排烟风机各部件作业有无异声，三相电流值是否平衡全1面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。

天正奇虎发货及时(图)-混流排烟风机厂家-朔州混流排烟风机由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！