

# 制动油管气密测试 镇江气密测试 英诺太科测试设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 制动油管气密测试 镇江气密测试<br>英诺太科测试设备 |
| 公司名称 | 英诺太科测试设备（太仓）有限公司            |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 太仓经济开发区北京东路88号中B幢           |
| 联系电话 | 18915760697                 |

## 产品详情

密封性检测仪又可称为密封仪、软包装袋密封检测仪。专业适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的负压密封性能测试。

### 设备特征

- 1、系统采用数字预置试验真空度及真空保持时间，确保测试数据的准确性
- 2、采用世界知名国家进口的气动元件，镇江气密测试，性能稳定可靠
- 3、自动恒压补气进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行
- 4、专业软件支持自动反吹卸载和自动结束试验的功能，确保试验过程的顺利进行
- 5、系统采用微电脑控制，搭配液晶显示屏、PVC操作面板方便用户快捷地进行试验操作。

应用密封性测漏仪的重要性真空体系规定得到并维持真空情况，倘若存有比较严重的漏气则是体系的重特大缺点，那样就必须开展有关的真空检漏。透气性和漏气的实质不一样。透气性是气体从相对密度大的一边向相对密度小的一边进到、分散化、根据和逸出的全过程，一切原材料常有必然的浸湿率。漏气由于原材料本身的缺点或密封部欠佳，造成气体分子结构从高压侧流入底压侧的问题。也有这种状况是常温状态不产生漏气，但气温转变时由线膨胀系数的差别也将会造成漏气。

传统式的密闭性测试方式是自来水开展检测，可是自来水开展密闭性测试有许多缺陷：1.实际操作非常复杂，制动油管气密测试，操作工要必须把产品放到水中，并且许多产品泡茶后还必须晾晒。2.氧分子

挺大，细微的漏点，喇叭气密测试，水是沒有方法检测到的3.产品的泄漏是否关键是根据操作工的人眼开展观察，操作工的错判小较大。4.测试速率较慢，沒有方法融入迅速的自动化技术生产制造要求。由于这种缺陷的存有，因此大量的生产厂家刚开始挑选较为智能化，测试更快，测试结果精确的气密性检测仪。

制动油管气密测试-镇江气密测试-英诺太科测试设备(查看)由英诺太科测试设备（太仓）有限公司提供。英诺太科测试设备（太仓）有限公司（[www.innomatec-noleak.cn](http://www.innomatec-noleak.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！