

公路防撞护栏批发 资阳公路防撞护栏 锦泽护栏

产品名称	公路防撞护栏批发 资阳公路防撞护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

波形护栏板价格公路防撞护栏

系统原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，喀什公路防撞护栏，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

波形护栏 corrugated beam

barrier (普通型/加强型)

产品简介

波形护栏、W板护栏、工程波形护栏板、高速护栏、护栏板、双波护栏

波形护栏又可称为公路波形梁护栏、高速护栏、桥梁护栏等，主要可以分为两波波形护栏、三波波形梁护栏两种。

波形护栏应用：目前广泛应用于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

(c) 端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相同。

分段施工完毕后，公路防撞护栏批发，自检合格并报请监理工程师验收。

注意事项：

公路防撞护栏

采用打入法设置立柱。打入法设置立柱，应严格按照钢钎确定的位置，公路防撞护栏蓝色，首先安放自制导向器，再将立柱沿导向孔打入，以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度，当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，而须将其全部拔出，等到基础压实后重新打入。立柱安装应与设计图纸相符。

波形护栏应用：目前广泛应用于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

双波波形护栏板：4320 * 310 * 85 * 3 / 4 ；

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3 / 4 ；

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏双波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140 * 4.5mm高度；

波形护栏三波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

护栏的的更换原因一般都是因为交通事故造成的，除了更换还要做好日常保洁措施，避免护栏无法反光而造成交通事故。

当护栏被车辆撞坏需要更换的时候要注意以下几个问题：

- 1、立柱的高度应不小于原有立柱的高度，在打入(埋设)立柱时要保证其高度与原有护栏立柱高度一直。
- 2、埋设立柱时填回土要与原有路面材料一直，夯实保证密度不低于原有路面。
- 3、安装护栏板时要不断对其进行调整使其线形平顺起到视线诱导的效果。

高速公路三波护栏板常用规格为4320*506*85*5，与之相搭配的立柱可以是圆管140*4.5*2150，也可以是方管立柱，方管立柱规格为：130*130*6*2540.防阻块及配件根据立柱规格来确定或者根据图纸设计确定。

销售是一项报酬率非常高的艰难工作，也是一项报酬率低的轻松工作。销售，说大不大，说小不小。小可做一针一线，大可做跨国集团。但究其本质，都是相似的。你的行动决定了你的报酬。你可以成为一个高收入的辛勤工作者，也可以成为一个收入的轻松工作者。这一切完全取决于你对销售工作是怎

么看怎么想怎么做的。销售一般人心中的艰难、低下，更无一般人心中的玄妙

公路防撞护栏批发-资阳公路防撞护栏-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gxjzhlb.cn）还是从事镀锌喷塑护栏板价格，w型热镀锌护栏板，波形梁防撞栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。