

三波波形护栏施工 湖州三波波形护栏 锦泽护栏

产品名称	三波波形护栏施工 湖州三波波形护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

为保障公路行车安全、畅通，同时提高道路美观，三波波形护栏喷塑，包头市公路养护处养护工区组织养护工人在110国道K681—K686路段公路两侧封堵交叉道口，三波波形护栏现货，安装了波形护栏。

无论采用何种方法安装护栏，承包人应尽量避免损坏路面下埋设的管线设施，若造成损坏时承包人应负责修好，损坏后的修理费用由承包人承担。

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3 / 4； 波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；
波形护栏双波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140 * 4.5mm高度；
波形护栏三波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；
波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形钢护栏生产流程三波波形护栏三波波形护栏三波波形护栏三波波形护栏

每个人的特殊需求不一样，可以根据各人的特殊需求向其推销不同价位、颜色、款式的太阳镜。因此，销售的定义对我们而言是非常简单的。也就是说，您能够找出商品所能提供的特殊利益，满足客户的特殊需求，达到彼此的目的。

波形护栏常用型号是Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张，立柱250根，柱帽250个，防阻块（或托架）250个，螺栓M16*170、250套，M16*42、250套。M16*35、2000套。双波波形护栏板一吨可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。

高速公路、一二级公路、省道县道及乡村公路景区、大型停车场安全防护工程建设。

表面处理：酸洗

产品作用：用于高速公路两侧，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。起到固

定缓冲的保护作用。

主要用途：高速公路，巢湖三波波形护栏，人行道，交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

注：可根据客户要求调整规格型号

简单分析高速护栏板与波形护栏板的差别

护栏板，利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

但是高速护栏板与波形护栏板两者之间是有差别的

因此在确定立柱间距时尽可能减少异形间距。如两座桥之间，要先测量两桥间距，看能否不出现异形间距，如果出现异形间距，要确定把异形间距出现在哪一端，或中间，然后记录下桩号及间距尺寸，以便专门制作异型护栏板；如果立柱间距可能有不大于25cm的间距零头数，可通过分配法将其调整至多根立柱

我们又采用了下面控制立柱顶面高度的方法，先以路面设计标高算出路缘石顶面设计标高，再根据立柱顶面应高出路缘石顶面70cm算出立柱顶面标高，然后打入立柱时，对每根立柱进行测量。但这样虽然保证了立柱顶面平顺，三波波形护栏施工，但由于路面实际标高与设计标高之间存在误差，而且误差较大

波形护栏用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、安全防护等设施。

波形护栏产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

三波波形护栏施工-湖州三波波形护栏-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.gxjzhl.cn）还是从事高速防撞护栏配件，热镀锌波形护栏板厂家，高速公路波型护栏价格的厂家，欢迎来电咨询。