

阳曲乳胶漆 15年以上外墙乳胶漆 亮彩涂料

产品名称	阳曲乳胶漆 15年以上外墙乳胶漆 亮彩涂料
公司名称	太原市亮彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米
联系电话	15803462876 15803462876

产品详情

涂刷要求：刷涂、混涂、有气喷涂及无气喷涂应严格按施工配比进行施工，且应充分搅拌均匀，严禁单遍厚涂，严禁兑水量过大，避免由此引起的漆膜开裂或掉粉。两遍面漆之间应保持充分的干燥时间，避免引起流挂、开裂。重涂时间一般要求冬天大于4小时，夏天大于2小时，阴雨潮湿天气适当延长。

乳胶漆涂刷中出现起泡主要是由于基层处理不当，涂层过厚。防止这一问题可通过在涂料使用前均匀搅拌、掌握漆液稠度、涂刷前腻子层刷107胶水等方法。需要返工修整时，需将起泡脱皮处清理干净，刷107胶水后再修补。

太原市亮彩涂料有限公司是新面孔的老牌涂料生产、加工、销售施工一体的公司，这十余年来本公司一直致力于水性内外墙乳胶漆、真石漆、花岗岩彩、内外墙腻子、多彩漆、质感漆等建筑涂料系列产品的生产开发，销售与服务。乳胶漆

刷涂面漆干膜状态下滚筒搭接处出现发花状态，其主要原因在于没有设计合理的分隔缝增加了施工难度，或是由于油漆过度稀释、基层平整度差、基层密实度不一致造成的。此外，15年以上外墙乳胶漆，光泽较高的涂料由于施工不规范，阳曲乳胶漆，不适宜的施工工具和施工方法以及施工时没有保证湿接，保3年的外墙乳胶漆，也会导致此类问题。

解决方法：在山墙部位设计腰线，使用熟练工人避免干湿接茬，做到湿接施工，使用吊篮施工，避免过量稀释，保证基材平整度，才能最大限度保证基材腻子层的密实均匀度从而保证漆料涂布、吸收均匀、避免接头。深颜色涂料则应选择正确施工方法如深色底漆打底，短毛滚筒施工，最好的解决办法是无气喷涂，在实际施工中进行验证。

外墙乳胶漆施工注意事项

1、施工温度的影响

户外的气温时高时低，一天当中即可变化几次，一般外墙上漆料时的户外气温应在5摄氏度以上，而在寒冷的冬季，净味乳胶漆，只有中午gao温度时才可施工。由于早晚温度较低，施工人员要及时调整施工时间，否则会出现局部墙面涂层成膜不好。

2、施工湿度的影响

户外的湿气也是有关系的，当超出85%或刚下完雨，此时的墙体较潮湿，是不可以进行刷漆的。

3、底层处理的影响

很多人不重视外墙，而在基面使用低强度的腻子，其实质量很受影响。

阳曲乳胶漆-15年以上外墙乳胶漆-亮彩涂料(推荐商家)由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限公司(www.sxlctl.com) 位于太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亮彩涂料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。亮彩涂料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。亮彩涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。