

真石漆涂料厂 真石漆涂料 生之树涂料【高品质】

产品名称	真石漆涂料厂 真石漆涂料 生之树涂料【高品质】
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

涂层开裂

真石漆涂层开裂，涂料真石漆，是指真石漆涂层表面干燥成膜后，有时甚至干燥数个星期或更长时间后，漆膜表面所出现的或大或小裂缝的现象。真石漆涂层开裂的主要原因有:基层开裂；一次喷涂量太大，真石漆涂料，涂层太厚；基层未分格成块，或分割块太大；涂料太稠厚，又稀释不当；涂料本身性能存在缺陷；天气温差多，骤然变冷，致使内外层干燥速度不同，“表干里不干”，引起涂料开裂等。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

什么叫107胶？

答：107胶是聚乙烯醇缩甲醛溶液，有一定的粘接性（胶性），但107胶能溶于水。故单纯用它与滑石粉配的腻子或墙乳化油耐水性都不好，易松动或掉粉。一些小企业合成107胶的工艺不过关，含有较高的游离甲醛，对人体有害，真石漆外墙涂料价格，所以北京等一些大的省市已明确禁止在建筑系统使用107胶。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

涂层太软

质量好的天然真石漆的涂层应该是十分坚硬的，指甲不能抠动。如果在良好的天气情况下施工三天后仍可用指甲抠动，应视为涂层太软。造成真石漆太软的原因主要是选择的乳液不恰当。许多厂家在制备真石漆时，采用与制备乳胶漆相同的乳液，这是不对的，真石漆配方中的乳液含量较低，成膜时因大量砂石的存在使得涂层不够紧密因此应选择粘结力较高的、成膜温度也较高一些的乳液。

据研究，用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa，成膜温度不应低于20℃。较高的成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发，真石漆涂料厂，一般不会影响涂层的性能。目前水乳性涂料生产中使用较多的醇酯-12在真石漆中使用也有较好的效果，用量一般为每一百份乳液中添加5份即可，冬天可适当再多加些。

真石漆涂料厂-真石漆涂料-生之树涂料【高品质】由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司 (yihe.no2.35nic.com) 有实力，信誉好，在浙江 丽水 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进生之树涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！