

停车场交通划线 停车场划线 博军交通工程

产品名称	停车场交通划线 停车场划线 博军交通工程
公司名称	南京博军交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区丰安路君泰国际B座607室
联系电话	15850736293

产品详情

道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。热熔标线是我国道路标线上应用广的一种标线。它施工时间短，耐磨性高，造价低。

首先安全性作为一个停车场，车辆往返和停放频繁，地下停车场划线，行车和停放的安全尤为重要。在停车场划线的墙角面或凸面，加装反光护墙角；在下坡和拐弯处，加装减速带和凸镜；在风机、消防柜等设备处，加装反光防护柱；在停车位上，加装安全防撞栏，这样，停车场的安全系数就大大提高。

其次合理流通性停车场的设计应尽量简洁、明了，通道规划尽可能避免车辆交叉行驶，同时又要尽可能保证该车辆四通八达，即任何一部车辆进入该车场，可以到达任何一个它想到达的车位。停车场划线箭头规划合理，指示标牌悬挂得当，配置齐全，保证行车线路清晰，快捷、有效。

后选用交管使用的马路漆进行停车场划线，工程级的反光膜制作标牌，国标材料制作金属构件，确保停车场交通设施的质量。传统的车场只有标牌、标线等硬生生的设施，给车主很苍白无聊的感觉，在墙面及支承柱上加装或点缀部份山水风景化和一些个性化的设计，室外停车场划线，给停车场划线注入新的生命，给车主耳目一新的感觉。

停车场划线所使用的涂料应该使用道路划线所使用的划线涂料，具体参照道路划线所使用的涂料标准，它是一种固体粉末型涂料，在高温熔融状态下使用专用的设备涂布在路面上。

地下停车场的停车位划线要求：

- 1.所画的车位线具有反光效果；施工简易、粘接力强、耐磨性好、抗污性强、色泽亮丽、耐老化性优异等优点，并且具有良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。
- 2.停车厂、小区等环境较好，路面不易受污。因此使用简便快捷的常温涂料较多。

3.车流较多的城市主干路、次干路、支路或高速公路等线施工会影响正常交通，所以用耐久较好的热熔标线涂料较多。

划线施工的过程控制

- 1、标线机施工前认真检查施工设备，确保其正常。
- 2、标线前，应对准备标线的区域进行路面检查，路面标线区域必须干净，否则将影响粘结。标线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿时不要施工。
- 3、为提高路面与涂膜的粘结力，须在路面上铝合金固溶热时效炉先涂抹底漆再用标线机标线。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。在底漆未干燥前，不得进行涂料画线。
- 4、喷涂时，停车场划线，道路表面要干净、干燥，喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。
- 5、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。
- 6、标线施工时避免涂料长时间高温加热，以防止涂料变色，热劣化。涂料运距不宜过长。
- 7、划人字线时，所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。在划虚线时，要保证标线机行走匀速、直顺，划出的标线要美观。
- 8、标线涂敷时应均匀、地撒布玻璃珠，停车场交通划线，玻璃珠用量为0.3~0.4Kg/m，并根据涂料温度严格控制撒布时间。
- 9、标线在施工后，要对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥。
- 10、有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。

停车场交通划线-停车场划线-博军交通工程(查看)由南京博军交通工程有限公司提供。南京博军交通工程有限公司(www.nj-bj.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博军一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。