

清溪平板硫化机 艺弘平板硫化机 平板硫化机

产品名称	清溪平板硫化机 艺弘平板硫化机 平板硫化机
公司名称	东莞市厚街艺弘机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇厚街社区西环路20号A2
联系电话	13728150038

产品详情

地垫硫化机生产厂家，地垫硫化机报价，地垫硫化机批发

硫化机疏水阀的选择要点

1、排放饱和水的能力和过冷度

蒸汽放出热量后变为饱和水。如果疏水阀可将饱和水排出，新鲜的蒸汽及时补充进硫化机使得设备始终保持在较高的温度下，可提高生产效率和产品质量。自由浮球式，杠杆浮球式，浮桶式疏水阀都可排饱和水，过冷度为0 - 2 。

2、疏水阀的背压率也是影响疏水阀工作的重要指标。背压率高，可以在回收凝结水时在背压较高的情况下仍可正常工作。

3、疏水阀具有止回功能，可使单台的硫化机停止工作时防止冷凝水倒流对硫化机造成不利影响，造成故障，影响使用寿命。

4、选择可用于过热蒸汽的疏水阀。

5、能够连续排水，且排水量大、使用寿命长的疏水阀。选好蒸汽疏水阀可节约大量能源和资金，当然也许一次性投资大一些，但从长远来看是合算的，既可以保证产品质量，又可以大大提高工作效率。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，黄江平板硫化机，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，无论是泡棉还是橡胶我司机械都是优1品质di1选择，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。本公司生产设备先进，技术力量

雄厚，内部管理严密，凭借技术为宗旨，信誉求生存的目标使公司不断壮大，业务蒸蒸日上。本公司还拥有经验丰富的外勤维修技术人员，提供了周全的售后服务。

平板硫化机生产厂家，平板硫化机报价，平板硫化机批发

哪些因素影响硫化机的硫化效果

1.硫磺用量

硫化机机械设备硫磺用量越大其硫化速度也会越快，致硫化程序也会越高，但是硫磺与橡胶中的溶解度是有一定限量的，也并不是硫磺使用量越大越好，过量的硫磺会由胶料表面析出，这种现象称为“喷硫”，要尽量减少喷硫发生，做法则是在尽量低的温度下，加适当量的硫磺，一般情况下，硫磺于软质橡胶用量不要超3%，半硬质胶则不超20%，纯硬质胶的用量较高，达40%以上。

2.硫化温度

硫化温度决定着硫化均匀程度，当温度高10℃，硫化时间会缩短约一半，而橡胶是不良导热体，厚街平板硫化机，其硫化进程会因其各处温度不同而不同，要达到均匀硫化效果，厚橡胶制品的温度控制就非常关键了，应逐步升温，原则是低温长时间硫化。

3.硫化时间

硫化时间是硫化工艺中重要的环节所在，若过短或至硫化程序不够，俗称“欠硫”，过长时则硫化程度会过高，俗称“过硫”，只有适宜的时间长度才可以达到硫化效果，俗称为正硫化。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。。

硫化机厂家生产的硫化机使用前的准备工作。

1、热板温度控制：关闭旋转按钮SA1，板开始发热，当板温度达到预定值时，平板硫化机，自动停止加热。当温度低于设定点时，板材自动加热，温度始终设定。

2、硫化机操作控制：按下电机启动按钮SB2，交流接触器电源，油泵工作，当液压达到设定值时，交流接触器断开，开始自动记录硫化时间，当压降油泵电机启动时自动记录硫化时间。压力，为了设定硫化时间，扬声器呼叫，清溪平板硫化机，通知硫化时间已经到了。它可以打开模具，按下停止按钮，并移动手动操作阀，使平板在下一个循环中降低。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，无论是泡棉还是橡胶我司机械都是优1品质di1选择，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。

清溪平板硫化机-艺弘平板硫化机-平板硫化机由东莞市厚街艺弘机械经营部提供。东莞市厚街艺弘机械经营部 (www.fenglingjixie.com) 有实力，信誉好，在广东 东莞 的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进艺弘机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！