

# 膏体泵原理 泰安三立环保 泰安膏体泵

产品名称	膏体泵原理 泰安三立环保 泰安膏体泵
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

## 产品详情

### 污泥输送

产品主要由驱动装置、头部装配、机壳、无轴螺旋体、槽体衬板、进料口、出料口、底座等组成。驱动装置：采用摆线针轮减速机或轴装式硬齿面齿轮减速机，设计时应尽可能将驱动装置设在出料口端，头部装配有推力轴承，泰安膏体泵，膏体泵配件，可承受输送物该系统由搓和机、上料螺旋、搅拌缓存仓、正压螺旋给料机、液压闸板阀、膏体泵、高压低摩阻管道、板式换向阀、管路分流阀、液动变位器、锅炉接口器、自动控制系统等组成。根据对粘稠物料输送的不同要求，输送系统可以分为“一用”、“一用一备”、“两用”、“两用一备”、“两用互备”、“三用一备”等等各种布置方式。广泛适用于原煤洗选、城市污水处理、造纸、河道清淤、化工等行业产生的各种粘稠物料的输送。

主泵系统安装：先安装确定膏体泵送料机构的位置，然后安装正压螺旋给料机、检修闸板阀，由正压螺旋给料机的位置和高度确定多功能搅拌仓的位置，后固定正压螺旋给料机的位置。

找平找正设备的每组用垫片数量不得多于3块，并应当成对使用。

膏体泵送料机构安装时，应保证正压螺旋给料机的主轴不受力，用辅助工具转动电机风叶应灵活自如。

污泥输送泵输送介质：

各种粘度的液体，膏体泵厂家，特别是粘稠难输送的介质。

各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料。

含有固体颗粒、纤维、悬浮物的液体。

液体、气体、固体的混合物。

不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体。

有腐蚀性液体。

污泥输送泵工作特点：

适应范围广，膏体泵配置，可输送一切流动介质甚至非流动物料。

流量、压力稳定，膏体泵原理，无脉动。

变转速即可改变输出流量，可用作计量投加。

吸入能力强，工作噪声小，无泄漏，无温升。

膏体泵原理-泰安三立环保-泰安膏体泵由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司（[www.taslest.com](http://www.taslest.com)）是从事“污泥料仓,煤泥污泥泵,膏体泵,危废进料装置,污泥焚烧输送泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理

。