

# 煤泥泵效率 菏泽煤泥泵 泰安三立环保

产品名称	煤泥泵效率 菏泽煤泥泵 泰安三立环保
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

## 产品详情

影响尾矿场膏体输送泵选择的其他因素：

固体物料的粒径大小、浓度高低、输送地形起伏等因素，对选择尾矿场膏体输送泵的类型也有极大影响。

一般来说，柱塞泵(含隔膜泵)只适应粒径很细的浆体；水隔离泵适应浆体粒径较柱塞泵要宽一些；而渣浆泵对浆体粒径大小的要求范围较宽；矿用排沙立泵浆体颗粒径与渣浆泵略小一些，煤泥泵作用，但更耐磨寿命更长，菏泽煤泥泵，浓度更高，而尾矿场膏体输送泵粒径达到5mm，隔膜更耐用达到16月，煤泥泵流程，比所有的泵易损件都少。从总体上来说，柱塞泵要求浆体粒径负200目必须占绝大多数；水隔离泵要求粒径必须小于2Inin；渣浆泵虽然对粒径没有严格要求，但大粒径也极大影响渣浆泵寿命；高浓度浆体输送适合矿用排沙立泵，高浓度更有利于隔离通过效果，而渣浆泵较适合低浓度输送。

## 煤泥泵

膏体泵将污水处理厂产生的原生污泥送入焙烧带，污泥在窑内焚烧。关键设备是泵送系统和入炉的雾化处理。泵送系统采用德国原装进口产品，雾化系统采用公司专利技术。

污泥直接泵送焚烧相比污泥烘干后焚烧的优点主要体现在如下几点：

- 1.污泥直接焚烧相比烘干后焚烧更加节能环保；
- 2.直接焚烧更加环保卫生
- 3.直接焚烧降低劳动强度，节省生产成本；
- 4.大大降低污泥处理的生产成本

膏体泵现场指导|泰安三立环保(在线咨询)|额济纳旗膏体泵由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司（www.taslest.com）在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱，泰安三立环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，煤泥泵效率，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理

煤泥泵从一个缸末端到另一端的时间也被监控。如果在设定的时间未达到另一侧末端，料仓螺旋，混合螺旋和煤泥泵也将停止（如果料仓螺旋停止后未继续运行，滑架也将停止），同时发出“泵运行监控”的故障信号。

在自动模式下，煤泥泵的输送速度由操作人员通过主控DCS煤泥系统画面中的“煤泥泵输送速度”设置面板输入，指令通过硬接线向煤泥控制系统发出。在手动（就地）操作时，输送速度可在就地控制柜的OP上设定。电动输出调节使用电液阀控制从油泵到驱动缸的液压油流量。增加油量即增加驱动缸速度，进而增加煤泥泵输出。（备注：搅拌螺旋的转速必须按照煤泥泵速调节。反泵只是在手动操作模式（OP）下才可进行。如果混合螺旋也运行，则也需要反向运行。）

煤泥泵效率-菏泽煤泥泵-泰安三立环保由泰安三立环保科技有限公司提供。煤泥泵效率-菏泽煤泥泵-泰安三立环保是泰安三立环保科技有限公司（[www.taslest.com](http://www.taslest.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孙经理。