

腻子粉报价 峰峰矿区腻子粉 含彩外墙涂料在线咨询

产品名称	腻子粉报价 峰峰矿区腻子粉 含彩外墙涂料在线咨询
公司名称	河北含彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北成安县柏寺营
联系电话	13730047666 13730047666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北含彩涂料有限公司

外墙腻子粉主要成份

碳酸钙、滑石和添加剂。

消耗量

理论上，1公斤“易呱平YGP400”可以批刮一平方米（两遍）。实际用量因施工方法、基层平整度的不同而不同。

搅拌

水的加入量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置10~12分钟(冬季30分钟)，再进行搅拌即可使用。不可以加入其他材料混合使用。

基层处理

基层应坚实、无浮灰和污物，含水率应低于5%。如果基层平滑或疏松，需用“墙锢QG500”进行界面处理，腻子粉报价，待干透后方可批刮“易呱平YGP400”。

批刮找平

腻子找平应在半干状态下（用手轻压不变形）完成，固化后可用细砂纸打磨找平。批刮腻子厚度应大于0.5mm（夏季）。腻子批刮厚度超过2mm应分次批刮，每次批刮厚度不超过2mm，腻子粉工程，一次批刮过厚易出现干缩开裂。

施工温度

施工环境和固化过程温度应在5℃以上。

贮存和运输

存放于阴凉干燥处，保质期6个月，产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。

腻子粉注意事项：

- 1、新的水泥砂浆墙面冬季保养4周，夏季保养3周，待基层彻底干透后方可进行腻子施工。压球基层含水率 < 8%，pH < 10。
- 2、确保基层结实平整，清洁无污渍，无浮灰，无松动，基层缺损应修补平整。
- 3、搅拌好的腻子应在3h内用完，超时干硬的腻子不得加水搅拌再用。
- 4、内墙耐水腻子粉施工环境：5-40℃环境。
- 5、产品应在干燥处存放，严禁暴晒、淋雨、受潮、霜冻。

耐水腻子的特点：

- 1、附着力强，粘结强度高，有一定的韧性，透气性好，受潮后不会出现粉化现象，峰峰矿区腻子粉，具有较强的耐水性。
- 2、在长时间内不会出现开裂、起皮、脱落等现象。
- 3、墙面手感细腻、观感柔和、质感好。
- 4、墙面污染后可以直接擦洗，腻子粉施工工艺，再次粉刷墙面时，无需铲除墙面。
- 5、使用的都是环保型材料，不含苯、二甲苯、甲醛等有毒物质。

河北含彩涂料有限公司主要生产经营：美缝剂，腻子粉，乳胶漆，弹性漆，水性漆，路面翻新，外墙乳胶漆。

腻子粉报价-峰峰矿区腻子粉-含彩外墙涂料在线咨询(查看)由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩涂料有限公司（www.hancaiqi.com）为客户提供“真石漆,腻子粉,乳胶漆,弹性漆,水性漆,乳胶漆,内墙乳胶漆”

等业务，公司拥有“含彩涂料”等品牌，专注于室内涂料等行业。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。