# 腻子粉报价 峰峰矿区腻子粉 含彩外墙涂料在线咨询

产品名称	腻子粉报价 峰峰矿区腻子粉 含彩外墙涂料在线咨询
公司名称	河北含彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北成安县柏寺营
联系电话	13730047666 13730047666

# 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河北含彩涂料有限公司

## 外墙腻子粉主要成份

碳酸钙、滑石和添加剂。

## 消耗量

理论上,1公斤"易呱平YGP400"可以批刮一平方米(两遍)。实际用量因施工方法、基层平整度的不同而不同。

## 搅拌

水的加入量以施工稠度为准,搅拌均匀后,放置10~12分钟(冬季30分钟),再进行搅拌即可使用。 不可以加入其他材料混合使用。

## 基层处理

基层应坚实、无浮灰和污物,含水率应低于5%。如果基层平滑或疏松,需用"墙锢QG500"进行界面处理,腻子粉报价,待干透后方可批刮"易呱平YGP400"。

# 批刮找平

腻子找平应在半干状态下(用手轻压不变形)完成,固化后可用细砂纸打磨找平。批刮腻子厚度应大于0.5mm(夏季)。腻子批刮厚度超过2mm应分次批刮,每次批刮厚度不超过2mm,腻子粉工程,一次批刮过厚易出现干缩开裂。

#### 施工温度

施工环境和固化过程温度应在5 以上。

#### 贮存和运输

存放于阴凉干燥处,保质期6个月,产品无毒不燃,贮存运输可按《非危险品规则》办理。

# 腻子粉注意事项:

- 1、新的水泥砂浆墙面冬季保养4周,夏季保养3周,待基层彻底干透后方可进行腻子施工。压球基层含水率 < 8%, ph < 10。
  - 2、确保基层结实平整,清洁无污渍,无浮灰,无松动,基层缺损应修补平整。
  - 3、搅拌好的腻子应在3h内用完,超时干硬的腻子不得加水搅拌再用。
  - 4、内墙耐水腻子粉施工环境:5-40 环境。
- 5,产品应在干燥处存放,严禁暴晒、淋雨、受潮、霜冻。

#### 耐水腻子的特点:

- 1、附着力强,粘结强度高,有一定的韧性,透气性好,受潮后不会出现粉化现象,峰峰矿区腻子粉,具有较强的耐水性。
  - 2、在长时间内不会出现开裂、起皮、脱落等现象。
- 3、墙面手感细腻、观感柔和、质感好。
- 4、墙面污染后可以直接擦洗,腻子粉施工工艺,再次粉刷墙面时,无需铲除墙面。
- 5、使用的都是环保型材料,不含苯、二甲本、甲醛等有毒物质。

河北含彩涂料有限公司主要生产经营:美缝剂,腻子粉,乳胶漆,弹性漆,水性漆,路面翻新,外墙乳胶漆。

腻子粉报价-峰峰矿区腻子粉-含彩外墙涂料在线咨询(查看)由河北含彩涂料有限公司提供。河北含彩涂料有限公司(www.hancaiqi.com)为客户提供"真石漆,腻子粉,乳胶漆,弹性漆,水性漆,乳胶漆,内墙乳胶漆"

等业务,公司拥有"含彩涂料"等品牌,专注于室内涂料等行业。欢迎来电垂询,联系人:朱经理。