

劲升智能有限公司 无尘净化工程安装 东莞无尘净化工程

产品名称	劲升智能有限公司 无尘净化工程安装 东莞无尘净化工程
公司名称	广东劲升智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞长路牛山路段埗头新兴工业区南区1号B幢
联系电话	13925728135

产品详情

空气净化要求：洁净厂房内各净化车间的空气洁净度等级应满足生产工艺对生产环境的洁净要求，根据空气洁净度等级的不同要求，无尘净化工程安装，选用不同的气流流型。其中，对温、湿度控制要求差别大的净化车间，无尘净化工程公司，净化空调系统宜分开设置；净化空调系统和一般空调系统宜分开设置。净化工程设计的洁净厂房低压配电设计应采用220/380V。带电导体系统的形式宜采用单相二线制、三相三线制、三相四线制。洁净室内一般照明灯具为吸顶明装，采用净化车间专用灯具。洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明。

全新风系统：也称直流系统，新风经过处理后，东莞无尘净化工程，送入洁净室，然后不回风直接排入大气，这种系统形式用于回风不可以循环利用的情况下，如动物房、生物安全洁净室、药品生产工厂的某些药品生产车间或某些工序，因为全新风系统是直接将室外新风处理到室内送风状态，回风不循环使用，无尘净化工程价格，所以是耗能大的系统形式，从节能角度出发，在采用全新风系统时，可考虑在系统中增设能量回收装置。

十万级无尘车间装修的平面布局：十万级无尘车间装修一般包括洁净区、准洁净区和辅助区三部分。十万级无尘车间的平面布置可以有以下几种方式：

外廊环绕式：外廊可以有窗和无窗，兼作参观和放置一些设备用，有的在外廊内设值班采暖。外窗必须是双层密封窗。

内廊式：无尘车间设在外围，而走廊设在内部，这种走廊的洁净度级别一般都较高，甚至和无尘车间同级。两端式：洁净区设在一边，另一边设准洁净和辅助用房。

核心式：为了节约用地、缩短管线，可以洁净区为核心，上下左右被各种辅助用房和隐蔽管道的空间包围起来，这种方式避开室外气候对洁净区的影响，减少了冷热能耗，利于节能。

劲升智能有限公司(图)-无尘净化工程安装-东莞无尘净化工程由广东劲升智能科技有限公司提供。广东劲升智能科技有限公司（www.js27687.com）在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，劲升智能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：符先生。