

pc采光罩施工 四川采光罩 合肥开博 货源充足

产品名称	pc采光罩施工 四川采光罩 合肥开博 货源充足
公司名称	合肥开博建筑装饰品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国·合肥市龙塘青年工业园青年路8号
联系电话	18326000859 18326000859

产品详情

采光顶质量控制

- 1、玻璃采光顶防雷措施应确保与建筑主体结构的避雷均压环有效连接。
- 2、预埋防雷连接件应将每块埋件与主体结构的钢筋焊接连接。?
- 3、玻璃采光顶防水措施应根据设计要求，采光罩哪家好，采取外部排水和内部冷凝水处理措施，与建筑主体的其他防排水构造有效连接。?
- 4、玻璃采光顶安装过程中应进行现场单位淋水测试或安装完毕后进行整体淋水测试。
- 5、玻璃采光顶中间或与结构之间有排水槽设计时，应进行蓄水防渗漏测试。

玻璃采光顶外遮阳系统的优点：

- 1.安装方便快捷，四川采光罩，在后续的使用过程中容易维修及保洁；
- 2.遮阳性能优越，室外遮阳可较直接将热量源隔离在玻璃外层，而室内遮阳帘是热量已经进入到室内，即使遮挡也只能遮挡少部热量。但是室遮阳帘在安装时会加多一层垫高物，垫高后遮阳帘与玻璃大约有10多公分这样的一个空间，这样一来通过空气的对流可以带走热量，pc采光罩施工，起到遮阳节能效果更佳；

一种新型双层保温型屋顶采光罩，包括圆弧骨架、外层FRP板、铝合金收边泛水，所述的圆弧骨架上设置有若干个纵向衬钢，隔热采光罩，圆弧骨架对称中心线上设置有纵向连杆；在圆弧骨架、纵向衬钢和纵向连杆上左右对称设置有内层FRP板，左右内层FRP板在中心处重叠在一起，隔热条通过螺钉将内层FRP板固定在纵向连杆上；内层FRP板上设置有若干个防冷桥隔热块，防冷桥隔热块和隔热条上左右对称设置有外层FRP板，左右外层FRP板在中心处重叠在一起，纵向铝压条通过螺钉将外层FRP板固定隔热条上；外层FRP板上还设置有若干个横向压条。本实用新型质量轻，造价低，保温好、采光率高、使用寿命长。

pc采光罩施工-四川采光罩-合肥开博-货源充足由合肥开博建筑装饰品有限公司提供。pc采光罩施工-四川采光罩-合肥开博-货源充足是合肥开博建筑装饰品有限公司（www.hfkbzs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。