

廊坊SDS隧道风机 科尔福风机 河北SDS隧道风机实力厂家

产品名称	廊坊SDS隧道风机 科尔福风机 河北SDS隧道风机实力厂家
公司名称	淄博科尔福风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区南郊工业园
联系电话	13181930777

产品详情

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的企业，生产的除尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过ISO9001质量体系认证。

DS系列射流风机

用途：铁路、高速公路、隧道专用轴流式（消防）通风。

规格：

风机直径： 400~1600mm，

出口风速：24~38m/s

轴向推力：300~1600N

采用先进技术工艺所研制开发的新产品，其外壳由美国进口专用机床旋压翻边成形，叶轮段内壁经金加工，既保证机壳的同轴度和强度，又保证叶片径向间隙，表面涂装处理，外形美观及防腐性能优良。内置鼠笼全封闭式射流通风机配套电机，河北SDS隧道风机专业厂家，并设法兰安装盘，电机绝缘等级为H级，防腐等级为IP55。其风量大小可以通过改变叶片数和叶片角度来满足要求。对于噪声要求高场合，可增加消声器来减少其噪声。

隧道式通风机分单向射流风机SDS和双向射流风机SDS(R)二种通风形式，河北SDS隧道风机厂家直销，SDS(R)型隧道射流风机有电子式和机械式二种切换方式，可在30秒钟内正反转切换到风机额定转速。

该风机各项性能指标及耐腐蚀、可靠性、经济性等技术、质量要求和经济指标完全能适应水利大坝工程、公路、铁路、地铁等隧道的实际使用。

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的企业，生产的除尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过ISO9001质量体系认证。

射流隧道风机通风属于纵向通风系统中的一种，由于其施工难度小、工程造价和运营费用低、活塞风利用效果好，在3000m以内的单向交通隧道和1500m左右的双向交通隧道得到广泛应用。系统运行时，将隧道内的一部分空气从隧道风机的一端吸入，经叶轮加速后，由隧道风机的另一端高速射出，推动隧道内的空气沿风机喷射气流方向流动。当流动速度衰减到一定程度时，下一组风机继续工作，从而实现从隧道到一端吸入新鲜空气，从另一端排出烟气的目的。

但是，由于射流隧道风机工作时并不安装风管等辅助设施，容易造成风机附近的流场较为紊乱，若设计不当，可能达不到预期的通风排烟效果。因此，渗入研究射流隧道风机通风条件下隧道内空气的流动特性，掌握其流场的特点和分布规律，对隧道中射流风机的安装于设计具有一定参考价值。

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业，河北SDS隧道风机实力厂家，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的企业，生产的除尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过ISO9001质量体系认证。

隧道风机预埋件的放线验收：

- a.检查预埋件的位置桩号是否符合设计要求。
- b.将风机的连接附件焊接在预埋件上，并加载荷做预埋件的抗拉拔力的试验。
- c.检查预埋件的数量、位置是否满足设计及安装要求。其预埋件的偏差不大于通风机安装的允许偏差，既中心线平面位移小于10mm，标高小于 $\pm 10\text{mm}$ 。
- d.划线工在预埋件上定测好连接件应焊的位置并划线。电焊工实施将连接件焊在预埋件上，各工种应持证上岗。风机连接件定位后，固定焊接采用直流焊机 选用碱性焊条 E4315；用 3.2焊条打底，焊接电流控制在80 - 100A；用 4焊条填充，盖面，焊接电流控制在120-150A，焊缝按随机文件执行，无明确规定时 $h = 12\text{mm}$ 。
- e.将几个焊在预埋件上的风机连接件连在一根钢丝绳上，廊坊SDS隧道风机，并用倒链与重物相

连接，重物总重为风机与连接附件的 15 倍。做一钢性比较好的支架，上放置一块压力表，以便于观察在重物作用下预埋件的变化情况，时间分别设定为 0.5h，1h，1.5h，2h，每半小时测一次；如果目测与压力表均无变化时，则静载荷实验完毕。抗拉拨力试验可根据要求适当地选择几组或全部做抗拉拨力试验。

隧道风机连接件焊缝部位的防腐处理的要求：

清洁焊缝部位，先刷二遍防腐漆，再刷二遍黑色环氧树脂漆，漆层厚度 60 μ m。

廊坊SDS隧道风机-科尔福风机-河北SDS隧道风机实力厂家由淄博科尔福风机有限公司提供。“隧道风机,窑炉风机,隧道射流风机,高温风机,除尘风机”就选淄博科尔福风机有限公司（www.keffj.com），公司位于：山东省淄博市周村区南郊工业园，多年来，科尔福风机坚持为客户提供好的服务，联系人：安经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科尔福风机期待成为您的长期合作伙伴！