

# 鹤壁土工膜 澄湖 防渗土工膜厂家

产品名称	鹤壁土工膜 澄湖 防渗土工膜厂家
公司名称	吴江市澄湖无纺布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区同里镇邱舍开发区屯浦南路225号
联系电话	13140860033

## 产品详情

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线，工厂主要产品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤无纺布、长丝防裂布、土工布、吊带无纺布、汽车专用无纺布、阻燃无纺布、过滤布等。

防渗土工膜产品特点：

焊缝质量要求：1、对双缝充气长度为30~60m，双焊缝间充气压力达到0.15~0.2MPa，保持1~5min，压力无明显下降为合格。2、对单焊缝和T形结点及修补点应采取50cm×50cm方格进行真空检测，土工膜尺寸，真空压力大于或等于0.005MPa，保持30s，肥皂液不起泡为合格。3、室内试验，焊缝抗拉强度应大于母材强度。4、质量检验应随施工进度进行。

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线。

土工膜详细说明

1：过滤（反滤）

当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而有效地截流土颗粒，细沙、小石料等，防渗土工膜厂家，以保持水土工程的稳定。2：排水  
涤纶短纤土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越

越，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线，工厂主要产品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤无纺布、长丝防裂布、土工布、吊带无纺布、汽车专用无纺布、阻燃无纺布、过滤布等。

### 浅谈HDPE膜用胶粘接方法

解决了HDPE土工膜非极性材料现场，适用于防渗膜，鹤壁土工膜，砗等多种材料间的自粘和互粘。大面积施工快速胶粘结的技术难题。胶既起到粘结作用，有起到一道防水层作用。调整胶的温度，复合土工膜价格，克做到胶用量少，粘结后以免基层开裂对土工膜造成拉坏，对于不规则结构ks胶可以任意拼接，一方面避免了土工膜的过量皱褶造成材料的大量浪费。

鹤壁土工膜-澄湖-防渗土工膜厂家由吴江市澄湖无纺布有限公司提供。吴江市澄湖无纺布有限公司（wjch<sup>enghu</sup>.1688.com）是江苏苏州,防静电产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在吴江市澄湖无纺布领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创吴江市澄湖无纺布更加美好的未来。