

供水设备 芜湖亿拓消防泵 恒压供水设备报价

产品名称	供水设备 芜湖亿拓消防泵 恒压供水设备报价
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

无塔供水设备在启动前需要检查的内容

- 1、检查无塔供水设备水泵和电动机的地脚螺栓以及其他连接螺栓有否松动或脱落，如有应拧紧或补上。
- 2、清除水泵进水口的漂浮物，以防止开机后将漂浮物吸进水泵破坏叶轮。
- 3、检查电动机和水泵的转向是否一致，供配电设备是否完好。对于装的无塔供水设备水泵，自动恒压供水设备，检查转向是必不可少的一项工作。

变频调速供水设备有恒压变流量变频供水和变压变流量变频供水两种供水方式，主要由低位水池(箱)、水泵、变频器、微机控制装置和管道等组成。变频调速供水通过变频器和微机控制装置等控制水泵按照实际用水参数变化进行变频调速供水，恒压供水设备报价，把水泵多余功率通过变频器调频节约下来，从而达到节能的目的。但变频器的造价较高，需要采用一台变频器通过微机控制多台水泵进行变频调速供水;同时，为了消除水泵切换过程中造成的水压波动，必须设一台气压罐稳压。

无负压供水设备是为解决高楼、住宅小区、水厂、企事业单位、学校、医院、宾馆等场所的生产、生活、办公用水问题而开发研制的。该设备采用全自动控制技术，具有占地面积相对较小，干净无污染，水压稳定，节能，安装简单，运行成本较低，供水设备，停电现象发生时不会对供水的状态造成影响，同时后期管理更便捷等特点。

无负压供水设备的选型是根据用户自来水管线、压力与流量、用户实际用水量、用户实际用水量，以及建筑物的高度等参数来确定的。设备中用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估计的，如果自来水管路很细，变频恒压供水设备，流量无法符合用水高峰期的用水拒绝，须新的计算出来调节器的容积，引荐公式如下：

$V_{\text{容积}} = (Q_{\text{出}} - Q_{\text{进}}) \cdot t$

$Q_{\text{进}}$ = 一天至低用水高峰期自来水进水量

$Q_{\text{出}}$ = 一天至低用水高峰期用户用水量

t = 仅次于用水高峰期持续时间

供水设备-芜湖亿拓消防泵-恒压供水设备报价由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进芜湖亿拓机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！