

# 四川欣盛悦机械设备 盘扣架租赁价格 内江盘扣架租赁

产品名称	四川欣盛悦机械设备 盘扣架租赁价格 内江盘扣架租赁
公司名称	四川欣盛悦机械设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金花镇川西堂村5组82号
联系电话	18980981899

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：四川欣盛悦机械设备工程有限公司

### 盘扣式脚手架出租租赁

#### 纵向水平杆

- 纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于3跨；
- 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接，并应符合下列规定：
  - 两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。
  - 搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定；端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

### 脚手架出租

#### 建筑工程脚手架悬挑架

## 基本规定

- (1) 悬挑脚手架搭设前，必须编制专项施工方案，方案必须包含悬挑梁平面定位布置图。分段搭设高度不宜超过20m，超过20m应组织专家进行方案论证。
- (2) 悬挑脚手架的悬挑梁必须选用不小于16号的工字钢，悬挑梁的锚固端长度应不小于悬挑端长度的1.25倍，盘扣架租赁公司，悬挑长度不应过长。
- (3) 悬挑梁锚环端应设置两道锚环(间距20cm)，锚环直径16mm以上。每道钢梁端部设置 14mm以上斜拉钢丝绳，上端吊环使用 20mm圆钢预埋。

## 卸料平台

### 悬挑式卸料平台

- (1) 悬挑钢平台须经设计计算方可制作，须编制专项方案并按专项方案制作、安装使用。
- (2) 悬挑卸料平台额定载重量一般不得超过1t，盘扣架租赁价格，有效载料面积一般不宜小于7m<sup>2</sup>或者超过9m<sup>2</sup>。
- (3) 卸料平台应采用型钢焊接成主框架，主挑梁型号不得小于18号槽钢(或16#工字钢)，内江盘扣架租赁，锚固端预埋 $\geq 20$  U型环，不宜埋设在结构悬挑部位
- (4) 钢丝绳直径应根据计算确定且不小于 $\geq 21.5$ ，平台两边各设前后两道独立斜拉钢丝绳，分别拉接在4个拉结点上，斜拉钢丝绳与平台间夹角应大于45°，绳卡数量、间距按照规范设置。

并应扫除积雪。

四川欣盛悦机械设备(图)-盘扣架租赁价格-内江盘扣架租赁由四川欣盛悦机械设备工程有限公司提供。四川欣盛悦机械设备工程有限公司(www.ztpkzl.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！