

# 高低温四门两盖试验台 合肥百川 杭州四门两盖试验台

产品名称	高低温四门两盖试验台 合肥百川 杭州四门两盖试验台
公司名称	合肥百川自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥经开区玉兰大道
联系电话	15055162377

## 产品详情

概述:

四门两盖耐久试验台执行机构，主要用于在高低温（-40 ~ +80）环境下对各类轿车的四个侧门、前盖、后盖和侧滑门以及玻璃升降器、天窗等各类型车的门铰链、限位器、门锁、车门密封条、升降器封条和天窗封条等总成的综合性能进行耐久试验，白车身、实车（乘用车）安装试验台架，电动四门两盖试验台，安装科学方便，常温四门两盖试验台厂家，可以选择把车直接开到或吊装到安装平台上，杭州四门两盖试验台，检测机构可安装在实车（乘用车）车身的状况下进行性能及耐久试验检测

耐久试验项目：

- 1.左右侧门的外开手柄、内开手柄、开启、关闭。
- 2.前盖的解主锁、解互锁、打开、关闭（分两段）。
- 3.后盖的(电子或模拟手动)、打开、关闭。
- 4.侧滑移门耐久试验。
- 5.测量侧门的开启力、关闭力（采用便携式推拉力计测量）。
- 6.测量关门速度试验。
- 7.电动玻璃升降器可靠性测试能力。
- 8.天窗总成可靠性测试能力。

## 前盖试验机构

前盖试验机构由支架、高低温伺服电机组成开闭动作模块、气缸机构、真空吸盘、试验夹具等组成，实现开启前盖、关闭前盖动作；

1部分分为：机械式打开和电动式打开。

2机械式打开前盖试验驱动机构：实现前盖的内、外、前盖提起、放下的试验动作循环，高低温四门两盖试验台，真实模拟了人手的开启动作。

3 电动式打开前盖驱动机构：电动打开前盖的内，其他动作与机械式打开前盖相同。

4前盖通过真空吸盘和驱动机构相连接，接连安装方便。系统监测相应真空的压力，当真空度不足时，自动报警停机。

高低温四门两盖试验台-合肥百川-杭州四门两盖试验台由合肥百川自动化科技有限公司提供。合肥百川自动化科技有限公司（[www.hfbczd.com](http://www.hfbczd.com)）是一家从事“零部件生产线,检测设备,车身试验系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百川”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥百川在试验台中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！