

江苏水泥管滚焊机供应信息【旭辰机械】宿迁水泥管滚焊机

产品名称	江苏水泥管滚焊机供应信息【旭辰机械】 宿迁水泥管滚焊机
公司名称	洛阳旭辰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市机场路二乔路口南500米
联系电话	13803889041

产品详情

钢筋笼滚焊机工作

钢筋笼是钢筋混凝土排水管的重要组成，现在大多采用机械制笼。

钢筋笼滚焊机由主盘旋转、推筋盘推筋、扩径机构移动及焊接机构移动四部分传动系统组成，分别由各自独立的电机驱动。变频比例调速系统保证骨架螺距、承口角度不随焊接速度的调整而改变。调整电机转速比例，可改变环筋螺距和承口角度。调整大盘上焊接台及焊接机构位置，可焊接不同规格的排水管钢筋骨架。

旭辰机械是专业的水泥管滚焊机厂家，是制造混凝土排水管全套设备的专业工厂，做实用的滚焊机。

钢筋笼滚焊机日常维护

设备的维护和保养是为了能让设备正常运行，延长设备零件的使用寿命。今天旭辰厂家为大家介绍一下水泥管滚焊机的维护：

- (1):保持设备整洁。每天交接班时清除设备上的飞溅物，污垢和灰尘。
- (2):必须每天润滑运动部件润滑的日常检查，特别是对于可变直径导轨，导管和减速螺钉。
- (3):每天检查电极工作的磨损情况。如果焊接的喉部太深或粘附严重，请立即修理或更换。

(4):每天检查中心轴两端的法兰密封性，减速系统壳体和限位轮夹紧螺栓。如果您发现任何异常，请立即再次收紧。

数控钢保持架滚焊机改变了传统的手动操作方法，无需手动操作时环箍绕紧；马镫的间距不均匀，结合力不强；马镫被误绑，不那么束缚。设备采用预置参数，机械操作和一次性焊接成型，具有机械化程度高，加工速度快，质量稳定可靠的特点。在正常情况下，带有20米人造肋骨的钢制笼子需要8个小时的工作时间为8人。通过使用钢保持架，焊机只需要安排一个机器操作员。一个焊工从准备到结束需要不到1个。在一个小时的时间内，笼子可以快速完成，工作效率提高约2倍，人工成本节省约75%。加工后的钢筋笼可以到达主肋，箍间距均匀，所有焊点均匀，一致，钢笼直径均匀。