

西安化工用纤维球 巩义佳洁滤料厂 化工用纤维球现货

产品名称	西安化工用纤维球 巩义佳洁滤料厂 化工用纤维球现货
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

化工用纤维球

改性纤维球表面经过改性处理，对油及有机物的吸附能力增强;改性纤维球新型结扎方式，运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减小，化工用纤维球规格，形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态，过滤效果更好;滤速高，可达25-30m/h。滤料只需每年补10%左右，无需更换。改性纤维球与普通纤维球的区别在于是一种不同于纺织用染色性差的高分子聚合物----改性纤维丝束精细制作而成，亲水疏油，在对含油污水处理中具有效果佳、精度高、易冲洗、使用周期长等优点，广泛应用于油田、石化加工，印染等行业污水处理中。化工用纤维球

纤维球滤料去除油及有机物的机理

纤维球滤料去除油及有机物的机理为：

直接挡截、惯性挡截和电化吸附。滤前水质含油 15mg/L，悬浮物 10mg/L；滤后水质含油 5mg/L悬浮物 2mg/L。纤维球表面通过改性处理，对油及有机物的吸附才能增强；纤维球滤料新式结扎方法，运转时滤层孔隙沿水流方向逐渐减小，形成了比较抱负的滤料上大下小的孔隙散布状况，过滤作用更好；滤速高，可达25-30m/h.滤料只需每年补10%左右，西安化工用纤维球，无需替换纤维球滤料运用留意点

依据进水量和沉积出水浊度恰当操控滤速，确保滤后水质，如果进水量过大，会影响纤维球滤料的功能。

担任纤维球滤料滤池的启闭和冲刷及各项事项，化工用纤维球现货，做好保养，配合好保养和参加纤维球滤料滤池大修理工作与调度，一、二级纤维球过滤器通过反洗可获得清洗作用，一般情况下均能满足运转需求。当对滤层清洁度有特殊需求时，化工用纤维球批发商，能够在反洗之后再行擦拭。反洗结束后，坚持设备满水状况（滤层坚持疏松状况）

相比较低滤速时，出水水质基本没有受到影响，但滤速升高伴随着滤层水头损失增长速度的变快而增大。这主要是因为滤料层压缩密实，致其孔隙率减少，过滤时水流阻力变大，从而使水头损失变大、过滤周期缩短、反洗频率提高，故对纤维球过度损耗，降低纤维球使用寿命。同时，当过滤进水的悬浮物浓度很高时，如果进行高速过滤，则滤层的截泥很快将滤层空隙充满，滤阻迅速上升而超过限值，过滤周期很短，需要频繁反冲洗。化工用纤维球 西安化工用纤维球-巩义佳洁滤料厂-化工用纤维球现货由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市佳洁滤料有限公司（www.gyjilc.com）是从事“滤水材料,水处理设备及配件,絮凝剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李全通。