

广州填充海绵耳塞报价在线咨询“本信息长期有效”

产品名称	广州填充海绵耳塞报价在线咨询“本信息长期有效”
公司名称	广州艾尔慢回弹耳塞有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区人和秀盛路121号A-3栋2楼
联系电话	13926163463 13926163463

产品详情

广州艾尔慢回弹耳塞有限公司是专业研发和生产记忆棉耳套的厂家，主要使用进口材质的记忆棉，品质稳定，回弹时间、外观设计可以根据客户的要求定制。我们公司生产的耳套，每一颗都是经过精挑细选的，品质1流，经得起罗技、三星等一些国际品牌耳机公司的严格测试，隔音效果好，佩戴舒适，被业界专业人士称为会呼吸的记忆棉耳套。广州填充海绵耳塞报价价格

蓝色硅胶由于含有少量的，有潜在毒性，应避免和食品接触和吸入口中，如发生事件应立即找医生。

硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质，吸附能力下降，可通过再生后重复使用。

安全术语：S22 Do not breathe dust. 切勿吸入粉尘。

专业术语

比表面：是指每克硅胶所具有的表面积，包括内部微孔表面积和外表面积之和。——单位：平方米/克

孔容：每克硅胶内部孔隙的总体积。——单位：毫升/克（ml/g）

孔径：是指硅胶内部微孔的直径。——单位：埃（A 0）或纳米（nm）1nm=10A 0

吸附量：硅胶在一定相对湿度下吸附水蒸气达到饱和，此时吸附水蒸气的量称吸附量。——单位：%

堆积密度：硅胶的质量与其所堆积空间体积之比。——单位：克/升（g/l）

PH值：硅胶PH值是指经过一定条件处理，含有一定比例的硅胶水溶液的PH值。

广州艾尔慢回弹耳塞有限公司是专业研发和生产记忆棉耳塞的厂家，主要使用进口材质的记忆棉，品质稳定，回弹时间、外观设计可以根据客户的要求定制。我们公司生产的耳塞，每一颗都是经过精挑细选的，品质1流，经得起罗技、三星等一些国际品牌耳机公司的严格测试，隔音效果好，佩戴舒适，被业界专业人士称为会呼吸的记忆棉耳塞。广州填充海绵耳塞报价价格

材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。硅橡胶具有10至80的邵氏硬度范围，这就给予设计师以充分的自由来选择所需的硬度，以地实现特定的功能。对聚合物基材、填充物和助剂进行不同比例的混合可以实现各种中间的硬度值。同样地，加热固化的时间和温度同样也能改变硬度，而不会破坏其他的物理特征。

拉伸强度

拉伸强度是指造成一块橡胶材料样品撕裂时每个范围单位上所需的力。热加硫型固态有机硅橡胶拉伸强度范围介于4.0-12.5MPa之间。氟硅橡胶拉伸强度范围介于8.7-12.1MPa之间。液体硅橡胶的拉伸强度范围介于3.6-11.0MPa之间。

广州艾尔慢回弹耳塞有限公司是专业研发和生产记忆棉耳塞的厂家，主要使用进口材质的记忆棉，品质稳定，回弹时间、外观设计可以根据客户的要求定制。我们公司生产的耳塞，每一颗都是经过精挑细选的，品质1流，经得起罗技、三星等一些国际品牌耳机公司的严格测试，隔音效果好，佩戴舒适，被业界专业人士称为会呼吸的记忆棉耳塞。广州填充海绵耳塞报价价格

嵌段室温硫化硅橡胶具有防震、防潮、防水、透气、耐臭氧、耐气候老化、耐弱酸弱碱性能。它的电气绝缘性能很好，还具有很好的粘结性，而且成本低。因此，可广泛用于灌封、涂层、印模、脱模、释放载体等场合。用嵌段室温胶灌封的电子元器件有防震、防潮、密封、绝缘、稳定各项参数等作用。把嵌段室温胶直接涂布到扬声器上，可减少和消除扬声器的中频各点，广州填充海绵耳塞报价，经硫化后扬声器谐振频率性能可降低20赫兹左右。在嵌段室温胶中配合入一定量的添加剂后可用作纸张防粘剂。在食品工业的糖果、饼干传送带上涂上一层薄薄的嵌段室温胶后，可改善帆布的防粘性能，从而改善了食品的外观，提高原料的利用率。

在嵌段室温胶中加入适量的气相法白炭黑，可用于安装窗户玻璃、幕墙、窗框、预制板的接缝、机场跑道的伸缩缝。此外，还可做电子计算机存储器中磁芯和模板的粘合剂，还可做导电硅橡胶和不导电硅橡胶的粘合剂等。用嵌段室温硫化硅橡胶处理织物可提高织物的手感、柔软和耐曲磨性。

广州填充海绵耳塞报价在线咨询“本信息长期有效”由广州艾尔慢回弹耳塞有限公司提供。广州艾尔慢回弹耳塞有限公司（www.gzaem.cn）位于广州市白云区人和秀盛路自编2号A-3栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾尔在数码配件中享有良好的声誉。艾尔取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。艾尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gzaem168.com.cn）还是从事记忆海绵耳塞，记忆棉耳塞，记忆棉耳套的厂家，欢迎来电咨询。