

泳池过滤砂缸设备 海南砂缸设备 南宁超速环保科技

产品名称	泳池过滤砂缸设备 海南砂缸设备 南宁超速环保科技
公司名称	南宁超速环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号
联系电话	13737188414

产品详情

1.缸体采用不锈钢304或316材质制造

2.不锈钢材质环保，不会对水体产生二次污染

3.过滤砂缸在循环过程中，因为砂层截留水中的悬浮物，当悬浮物到一定量时，就会影响过滤速度和质量，特别是在砂缸前加混凝剂就更要掌握反冲时间。反冲洗是用以除去砂缸截留的悬浮物，以恢复砂缸的过滤能力，反冲洗必须掌握反洗的速度和时间，如用石英砂作滤料，反洗强度应不低于 $15L/(S.m^2)$ ，反洗时间5~6min或观察反冲洗出的.坚固、耐磨损、耐腐蚀、不易变形

4.耐高温、耐高压、易安装、维护保养方便、使用寿命长

5.耐候性强，适应不同安装环境等特点

泳池水处理

过滤器经过一段时间的使用，积存的污物阻碍水流使其减弱。这时就要对过滤器进行清洁。将控制开关"BACKWASH"位置，这时水流就变成了反方向流动，海南砂缸设备，水流直接到达过滤哭器腔体的底部，再经过沙层反冲上来，将以前捕集的污物

饮用水处理

户外景观水处理等。

沙缸过滤器是用玻璃纤维缠绕制作成型、耐变形、耐腐蚀、耐磨损的专用设备。当水流过沙缸的滤床时，水中的脏物和有机物被滤床截留，水被过滤。滤床截留的东西越多，沙缸过滤的水越清，泳池过滤砂

缸设备，沙缸的效率越高，所有的程序有多向阀操作，砂缸水泵设备，定期反冲、排污即可。

过滤器

反冲洗是用以除去砂缸截留的悬浮物，以恢复砂缸的过滤能力，反冲洗必须掌握反洗的速度和时间，如用石英砂作滤料，反洗强度应不低于 $15L/(S.m^2)$ ，反洗时间 $5\sim 6min$ 或观察反冲洗出的水无悬浮物为止。

泳池过滤砂缸的主要技术参数如下：

名称规格过滤面积

(m^2) 过滤速度 (m/h) 设计水量 (m^3/h) 反冲洗强度

(m/h) 滤砂重量

坚固、耐磨损、耐腐蚀、不易变形

泳池过滤砂缸设备-海南砂缸设备-南宁超速环保科技由南宁超速环保科技有限公司提供。南宁超速环保科技有限公司 (www.nncshb.com) 位于南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超速环保在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。超速环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。超速环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 (www.nmqcshb.com) 还是从事泳池一体化设备，广西恒温泳池设计，恒温温泉的厂家，欢迎来电咨询。