

DI-SORIC雷达传感器RS 40M系列

产品名称	DI-SORIC雷达传感器RS 40M系列
公司名称	北京宝宸阳国际贸易有限公司
价格	2500.00/PCS
规格参数	品牌:DI-SORIC 型号:RS40M6000GxL-IBS 种类:位移
公司地址	北京市东城区东大地街1号6号楼4层403号
联系电话	13401059598

产品详情

品牌	DI-SORIC	型号	RS 40M 6000 GxL-IBS
种类	位移	材料	金属
材料物理性质	导体	材料晶体结构	多晶
制作工艺	集成	输出信号	单(双)轴输出, 推挽式, 200mA, NO/NC
防护等级	IP67	线性度	1 (%F.S.)
迟滞	0.5 (%F.S.)	重复性	1 (%F.S.)
灵敏度	50 µm	漂移	无
分辨率	50 µm		

检测距离	500 ... 6.000 mm
供电电压	10 ... 35 v dc
内部电源消耗	< 35 ma
输出	推挽式, 200 ma, no/nc 可调
脉冲拉伸	0,1 ... 30 ms 可调
电压降	< 2,0 v
工作频率	2 hz
工作频率	24,125 ghz, k-band
速度	> 0,1 m/s
环境温度	-20 ... +60 ° c
防护等级	ip 67
外壳材质	锌合金铸造, 涂漆
连接	接头m12, 3 针

雷达传感器

最大探测距离6m

依赖于位移方向的非接触式物体识别

探测范围及脉冲伸张可调节

可安装于非金属材料后方

抗磨损开关输出

开关输出用于渐进式及渐远式探测

高防护等级ip67，适用于户外

坚固的金属外壳