

# 吉益佳建材料 大理沥青防水卷材厂家 大理沥青防水卷材

产品名称	吉益佳建材料 大理沥青防水卷材厂家 大理沥青防水卷材
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5 栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

## 产品详情

### 防水卷材湿铺施工——撕开底部隔离纸

卷材试铺后，先将要铺贴的卷材剪好，反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上)，撕剥去卷材隔离纸。撕剥时，大理沥青防水卷材批发，已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45~60度的锐角，防止拉断隔离纸，尽量保持在自然松弛状态，但不要有皱折。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

弹性体(SBS)改性沥青防水卷材执行国家标准GB18242-2008，是用-丁二烯-(SBS)橡胶改性沥青做涂层，用玻纤毡、聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，两面覆以隔离材料所做成的一种性能优异的防水材料，具有耐热、耐寒、耐腐蚀、抗老化、热塑性好、抗拉力大、延伸率高、抗撕裂性强等优点。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

湿铺自粘沥青防水卷材施工方法工艺流程：

## 一。施工前期准备：

(1) 天气条件：本系统宜在5℃以上施工，不得在雨中及5级以上大风中施工。一般情况下水泥素浆或水泥砂浆的操作温度及达到受冻临界强度前的初期养护温度不得低于0℃。如遇冬季施工，需对水泥素浆或水泥砂浆采取妥善的升温、保温、早强、防冻措施，大理沥青防水卷材，避免遭受冻害。

(2) 基层要求：基层应干净、坚实、不起砂起皮、基本平整（如地下结构顶板混凝土或屋面找平层水泥砂浆用木抹子搓平并能够上人走动，地下结构侧墙或水池侧壁混凝土拆模后将大的错台加以剔凿等；以水泥砂浆作为粘结材料比以水泥素浆作为粘结材料对于基层平整度的要求更低些；相对粗糙一点的基层更有助于粘结材料与基层之间的粘结）；对原有基层含水率无要求，但不得有明水（如原有基层是干燥的，应在铺抹水泥素浆或水泥砂浆前淋水充分湿润，无明水）；阴阳角处做成圆弧（或45°、135°折角），阴角半径50mm（或边长50mm）。阳角半径20mm（或边长为20mm）；各种管道、预埋件应安装完毕、固定牢固。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

吉益佳建材料(图)-大理沥青防水卷材厂家-大理沥青防水卷材由云南吉益佳建材有限公司提供。吉益佳建材料(图)-大理沥青防水卷材厂家-大理沥青防水卷材是云南吉益佳建材有限公司（[www.ynjyjcc.com](http://www.ynjyjcc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王总。