

# 社区视频监控 视频监控 中丹视频监控更专业

产品名称	社区视频监控 视频监控 中丹视频监控更专业
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

### 安防监控工程施工布线步骤

- 1、现场勘察，视频监控，用户方和施工方人员一起，用户方先提出要求，施工方根据需求与用户方进行充分沟通，包括电源线和信号线走线，走明线还是暗线，对建筑物破坏等，并做好详细的书面记录。
- 2、初步的规划设计，根据用户的需求及双方沟通的相关记录，结合实际情况，从专业的角度，提出的设计方案，用户方特别提出的，需要充分考虑，并反复与用户方沟通，方案修正，待方案定型后，交用户方书面确认。
- 3、待用户方书面确认后，工程负责人，负责规划备料，备工，以及用户方配合要求等方面事宜，并制定施工进度表，社区视频监控，负责内外协调和施工进度管理与控制。
- 4、设备的采购与验收，对采购的设备进行质量检测，是否符合当前的施工要求。
- 5、现场施工，施工人员根据工程图纸和施工前的会议，了解工程质量要求，施工标准，视频监控厂商，严格把控施工质量和施工进度。
- 6、工程验收。用户方与施工方共同对完工的工程进行验收，确保工程符合约定的质量要求和标准。

### 监控摄像安装注意事项有哪些?

安装监控摄像时空在管内的导线在任何时候下都要避免有接头的情况，接头必须要放在接线盒探头接线柱上，并且导线的绝缘应符合安装的环境，如果环境有强电，要注意与地绝缘隔离，而且如果有必要在安装时要采取防雷措施。

其次，监控摄像的安装要与室内墙体保持水平或垂直，配线要加保护管，以提防盗防破坏性能，但由于监控摄像信号线不能与大功率电线平行，所以不能穿在同一个保护管内，至少隔离50厘米左右，另外在天花板走线时要尽可能保证稳妥美观。

后，监控摄像安装分为明配和暗配两种方式，两种不同的方式在安装时的要求也是不同的，所以我们在安装监控摄像时应注意对于选择明配的要求横平竖直，美观整齐。而暗配要求管路畅通，弯头少。在安装时还应注意交流电的电源线的安装应符合电气安装标准。

小区使用的智能摄像机监控系统需要满足哪些要求?

### 1、前端部分

前端设备根据业主要求及经过对小区整个环境现场勘察，确定多个重要监控点位置，设计计算使用多少台智能摄像机。小区智能摄像机监控系统前端部分其主要设备为智能摄像机、防水变压电源、支架、立杆等设备组成。

### 2、传输部分

小区监控点分布广，传输距离长等实际情况，应由视频线，电源线，双绞线、PVC管、双绞线传输器等组成，使用的所有线缆具有屏蔽效能，从而保证图像清晰度及系统的长久稳定性和易维护性。

### 3、终端部分

终端部分是系统的，由录像机、监视器等组成，安装监控视频，录像机选用嵌入式DVR，网传效果好，高清晰度画质。嵌入式DVR内置USB2.0接口，支持进行PC回放及备份，遥控和鼠标双操作等特点，系统配备大容量硬盘可存储数据7天以上。

社区视频监控-视频监控-中丹视频监控更专业由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司（[www.jxzbtwy.com](http://www.jxzbtwy.com)）是一家从事“南昌视频监控,南昌门禁考勤一卡通,南昌停车场收费系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南昌视频监控,南昌门禁考勤一卡通,南昌停车场收费系统”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中丹科技在集成监控系统中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！