

湖北干燥设备 煤泥干燥设备 山东宝阳干燥

产品名称	湖北干燥设备 煤泥干燥设备 山东宝阳干燥
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东宝阳干燥设备科技有限公司

干燥设备

由于沙子烘干机所针对的物料具有很大的湿度，有时候甚至含有腐蚀性的杂质，这样才设备长期的运转过程中难免会出现腐朽现象。一旦沙子烘干机出现腐朽，就会导致设备性能下降，甚至缩短烘干机的使用寿命。那么，沙子烘干机应该怎样防腐防锈呢？

- 1、对沙子烘干机筒体选用不锈钢材质。一般情况下，普通的碳钢烘干机随着烘干作业时间的延长，在长期的潮湿环境中，很容易出现锈蚀等现象，而不锈钢材质的筒体具有非常好的抗腐蚀特性。
- 2、喷涂静电粉末。所谓喷涂静电粉末，就是在沙子烘干机筒体上喷涂一种新型的涂料，这些涂料具有坚韧耐久、装饰性好、的室外耐候性和耐热性，同时还有的光泽和色光性能，完全可以替代使用不锈钢制作的烘干机，大大减少成本。
- 3、做好焊接处的工作。在沙子烘干机筒体上有很多部位是必须进行焊接的，而如果焊接部位出现腐蚀，将会严重影响设备的使用寿命。所以，我们在对沙子烘干机焊接的时候，可以用不锈钢材料焊接，以增强烘干机的抗腐蚀防断裂能力。
- 4、对沙子烘干机采用钝化、磷化的方法进行处理，湖北干燥设备，既能使生满铁锈的钢铁工件表面呈现出金属本色，同时还能在金属表面生成一层致密的防锈膜层。这样，即使沙子烘干机处于潮湿的环境中也不会生锈，而且这种方法操作简单，可以大大节省人力物力的投资，是目前应用较为广泛的防腐防锈方法。

影响烘干设备干燥速率的五种要素：

1、干燥介质的温度、湿度及流速

干燥介质的温度越高，相对湿度越大，干燥时间越短。但干燥介质的温度、湿度及流速受到物料性质及干燥设备的影响。

2、干燥介质及物料的接触程度

干燥介质与物料的接触面积的增加，可提高干燥速率，如设扬料板。

3、物料的性质

增加的性质结构不同，在同样的干燥条件下，其干燥速率不同。

4、干燥设备的结构及转速

5、燃烧室结构的合理性，燃料的质量。

下面为大家介绍一下转筒烘干机的性能：

在滚筒烘干机的中心可以避免增加打散机构，煤泥干燥设备，进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落，石墨干燥设备，在下落的过程中被打散装置破碎成为细小颗粒，比面积大幅度增加，与热风充分接触、干燥。

广泛适用于苜蓿草干燥、酒精糟干燥、秸秆干燥、木屑干燥、万寿菊干燥、刨花干燥、银杏叶干燥、中草药干燥、啤酒糟干燥、白酒糟干燥、马铃薯淀粉渣干燥、木薯渣干燥、大麦芽干燥、瓜籽干燥、甘蔗渣干燥、山楂干燥、菜籽饼干燥、蔬菜干燥等，热达80%，明显高于国内同类设备。

该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。干燥机是一个与水平方向略成倾斜的圆筒，物料从较高的一端加入，高温热烟气与物料并流进入筒体，尾矿泥干燥设备，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端。在圆筒内壁上装有抄板，把物料抄起又洒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前行。干燥后的产品从底端下部收集。

湖北干燥设备-煤泥干燥设备-山东宝阳干燥(诚信商家)由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司(www.baoyangganza.com)是从事“干燥设备研发：干燥设备,烘干机,热风炉,煤气发生炉等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。同时本公司(www.shanzhengganzaoji.sd-yongchang.com)还是从事闪蒸干燥机，闪蒸烘干机，旋风闪蒸干燥机的厂家，欢迎来电咨询。