

DI-SORIC电感式接近开关D7C系列

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | DI-SORIC电感式接近开关D7C系列 |
| 公司名称 | 北京宝宸阳国际贸易有限公司 |
| 价格 | 800.00/PCS |
| 规格参数 | 品牌:DI-SORIC 型号:D7C系列 种类:位置 |
| 公司地址 | 北京市东城区东大地街1号6号楼4层403号 |
| 联系电话 | 13401059598 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 品牌 | DI-SORIC | 型号 | D7C 系列 |
| 种类 | 位置 | 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 导体 | 材料晶体结构 | 多晶 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 开关型 |
| 防护等级 | IP67以上 | 线性度 | 1 (%F.S.) |
| 迟滞 | 5 (%F.S.) | 重复性 | 1 (%F.S.) |
| 灵敏度 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 安装 details (typ.): +20 ° c, 24Vdc | 安装方式 |
| 检测距离 | 3 mm x 5 mm |
| 标准检测物 | 9 x 9 x 1 mm |
| 供电电压 | 10 ... 30 v dc |
| 输出 | npn, 200 ma, no/nc 切换 |
| 内部电源消耗 | < 10 ma |
| 电压降 | < 2,0 v |
| 开关频率 | 1.000 hz |
| 切换迟滞 | < 15 %, typ. 5 % |
| 环境温度 | -25 ... +70 ° c |
| 绝缘电压 | 500 v |
| 防护等级 | ip 67 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 连接 | 接口m8, 3 针 |

电感式接近开关 (圆柱形封闭式全钢套筒)

检测距离从3mm---40mm

尺寸从直径8到直径30mm

耐高温，最高可达230 ° c

耐压性 最高可达500bar

封闭式va-套筒

抗磨性/抗磁性

看管距离为标准开关的4倍

抗腐蚀性

高防护等级达到ip67以上