

不锈钢双层保温烟囱报价 立业空调 不锈钢双层保温烟囱

产品名称	不锈钢双层保温烟囱报价 立业空调 不锈钢双层保温烟囱
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

不锈钢烟囱安装是一个大工程

不锈钢烟囱安装是一个大工程，由于它工作的特殊性，因此对它的安全性能特别的注重，今天咱们就来仔细的为大家做一个讲解，首先打扫法兰边外貌异物使其外貌干净，然后匀称打上密封胶，再放上-4根石棉绳。要是变形太紧张，可段取长度与管径相称的木字形撑于上下两节管内。

一、安置要求:每10米设置一牢固拉纤环，不锈钢双层保温烟囱报价，拉纤高度设置在16米及22米处，水平偏向设置滑动支架。烟囱超过跨过屋面18米，烟囱顶部设置有构筑雨帽;管道支吊架情势及安置位置初图中标示的节点外，可根据现场环境当场制作安置，并参照动力办法图标图集05R417-1<室内热力管道支吊架>实行。

二、在垂直排烟管的底部设有DN50mm排污装置。

三、整条排烟管道利用楼板、墙体和顶板做支持，各承托支架不能与排烟管道直接打仗，零中间商不锈钢双层保温烟囱，全部承托支架需容许排烟管道膨胀紧缩时所引起的相应位移不会影响构筑布局。

不锈钢双层保温烟囱产品连接编辑1.保护内筒法兰密封面无油污、灰尘。2.在发兰密封面上涂一层密封胶，待胶稍干后，将两法兰平行对接在一起。3.将两个V型半环箍夹在已对接的法兰上，用螺钉（随产品提供）紧固。4.将环形罩罩在两部件连接处，其向内的翻边分别落在两部件外筒端部的内槽内。用螺钉（随产品提供）紧固环行罩。管道水平安装时，在其两侧的凹槽内涂上（或挤入）一些密封胶（以填满缝隙为原则）；当管垂直安装时，加工定制不锈钢双层保温烟囱，只需在靠上方的凹槽内涂上（或挤入）密封胶，以防水侵入。

不锈钢烟囱由不锈钢材料生产的烟囱；修建更简单，稳定，简洁，清丽；为分节建造。

南京沃生环境工程有限公司是一家集科研、设计、生产、销售及安装不锈钢烟囱，不锈钢双层保温烟囱，污水井，双层不锈钢保温烟囱等产品的高科技企业，公司位于南京经济技术开发区，专业经营通风管道的设计、制作和安装。

公司严格按照ISO9001质量管理体系及行业标准进行管理，引进先进的自动化生产线，用心生产不锈钢系列产品：不锈钢烟囱、不锈钢风管、不锈钢污水槽、不锈钢油烟管。

不锈钢双层保温烟囱报价-立业空调-不锈钢双层保温烟囱由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司（www.liguotao.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！