

惠州垃圾渗滤液处理设备 移动式垃圾渗滤液处理设备 新长江环保

产品名称	惠州垃圾渗滤液处理设备 移动式垃圾渗滤液处理设备 新长江环保
公司名称	广东新长江环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞市东城区立新洋田沥工业区
联系电话	13926806737

产品详情

1、垃圾渗滤液处理设备中的酸碱溶液的用量要能保证水的PH值到达6~9即可，氧化剂的用量约为处理量的0.5~2%，契合速沉剂的用量约为处理量的1~2%。

2、各种处理剂都是由氟塑料泵输送的，移动式垃圾渗滤液处理设备，他们的投加量都是经过各自的玻璃转子流量来计量的。

3、垃圾渗滤液处理设备中的各种水处理药剂的盛放方位、输送泵的方位和投进地点，移动垃圾渗滤液处理设备，以便给运用者提供方便，生活污水处理设备的的提升泵和加药泵都安装在泵房内。

近年来随着人们的生活水平提高，垃圾渗滤液处理设备厂，许多城镇都建了很多新的垃圾填埋场。同时也带来了关于垃圾渗滤液的处理难题。因为其不同于一般城市污水的特点，垃圾渗滤液BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高，微生物营养元素比例失调等。

垃圾渗滤液是废物在堆放和填埋过程中因为发酵、雨水冲刷和地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。来源主要有四个方面：废物自身含水、废物生化反响发生的水、地下潜水的反渗和大气降水。其中大气降水占渗滤液总量的大部分。

垃圾渗滤液是一种成分杂乱的高浓度有机废水，惠州垃圾渗滤液处理设备，其性质取决于废物成分、压实程度、气候、水文条件和填埋时刻等因素，一般来说有以下特点：水质杂乱，损害性大，COD和BOD

5浓度高，氨氮含量高，金属含量较高。

市垃圾转运站渗滤液处理难点

中心城区垃圾转运站周边建筑密集，有的甚至紧挨居民区。采用现行工艺对转运站渗滤液进行处理，可保证出水水质明显优于CJ 343-2010中的相关标准，但基于以下一些原因，现行渗滤液处理工艺不宜用于中心城区垃圾转运站的渗滤液处理。

（1）转运站渗滤液水量一般不超过300 t/d，厌氧反应器体积庞大，产生的沼气综合利用价值不高，一般采用火炬燃烧的方式进行处置。燃烧火炬对周边环境影响较大。

（2）转运站渗滤液直接采用MBR工艺，MBR反应器的水力停留时间（HRT）为15~20 d；采用厌氧+MBR工艺，MBR反应器的水力停留时间为7~10 d。MBR反应器占地大，鼓风曝气、循环冷却所需能耗高。

惠州垃圾渗滤液处理设备-移动式垃圾渗滤液处理设备-新长江环保由广东新长江环保科技有限公司提供。广东新长江环保科技有限公司（www.gdxcjhb.cn）有实力，信誉好，在广东东莞的废弃物处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新长江环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！