

石油修井机配件厂家 天津修井机配件 濮阳市众诚石油机械

产品名称	石油修井机配件厂家 天津修井机配件 濮阳市众诚石油机械
公司名称	濮阳市众诚石油机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮东产业集聚区
联系电话	18903936761 18903936761

产品详情

抽油机井架是在开采石油时常用的一类石油机械，这类石油机械在安装前应注意检查，保证齐全完满，不得有显著的化形、去、弯曲、严重创痕、严重锈蚀，油田修井机配件，不得有裂纹、断裂等状况。应对所有销孔开展清洁，并按采用说明书涂抹润脂。各润滑处根据说明书润脂应活跃滚动，未受力时应用手能盘动。油管密封通道用于悬挂装有油管的悬挂装置是通过在密封的石锥内把油管位置，油管重力连接到管线来完成连接的,这样井口的操作效率提高，安全性增加，因此是在深井内方便使用。全部螺栓、栓帽应安装齐全，要采用弹簧垫和启齿销等放松、防坠举措，井架上采用的螺栓预紧应切合其预紧力矩的要求，待装完调好后按规定紧固，二层台、油管台、立管操作及其它台应安装规定坚定。

定期检查制动系统的闸轮、闸盘、闸瓦、传动机构、液压站等工作是否灵活正常，闸块与闸盘（或闸轮）之间间隙是否符合规定，保险制动闸的动作是否正常，天津修井机配件，制动操作手把在施库时是否还留有全行程1/4的储备行程，制动闸配重锤是否被异物垫住，盘式制动闸碟形弹簧是否失效，否则就及时处理和调整。经常检查深度指示器丝杠、螺母伟动情况，试验减速警铃和过卷保护开关，若有动作不灵敏的现象，应及时调整和紧固。闸板防喷器分为单闸板防喷器，双闸板防喷器和三闸板防喷器，分别配有一对，两对和三个辅助板，用于密封不同的管柱或空井。

一般来说，离合器是在车辆起步和换挡的时候发挥作用，此时变速箱的一轴和二轴之间存在转速差，必须将发动机的动力与一轴切开以后，石油修井机配件厂家，同步器才能很好的将一轴的转速保持与二轴同步。挡位挂进以后，再通过离合器将一轴与发动机动力结合，修井机配件生产厂家，使动力继续得以传输。在离合器中，还有一个不可或缺的缓冲装置。钢丝绳在滚筒上杂乱缠绕时，牵引受力绳经常要在杂乱排绳中挤出来又压进去，造成严重磨损，造成钢丝绳直径磨细和断丝增多，缩短了钢丝绳的使用寿命。它由两个类似于飞轮的圆盘对在一起，在圆盘上打有矩形凹槽，在凹槽内布置弹簧，在遇到激烈的冲击时，两个圆盘之间的弹簧相互发生弹性作用，缓冲外界刺激，有效的保护了发动机和离合器。

石油修井机配件厂家-天津修井机配件-濮阳市众诚石油机械由濮阳市众诚石油机械工程技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市众诚石油机械工程技术有限公司（www.zcsyjc.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!