

# 厚型防火涂料厂 保定厚型防火涂料 港信防火材料公司

产品名称	厚型防火涂料厂 保定厚型防火涂料 港信防火材料公司
公司名称	天津市港信防火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号
联系电话	13821583798

## 产品详情

防火涂料由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃

大家都知道防火涂料由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。涂刷在基材的表面，对基材进行防火保护。

钢结构防火涂料施工前，应将建筑底材的灰尘、杂物等打扫干净，缝隙应用防火涂料填补平，特别是钢结构表面由于加工和贮运等过程而使表面存在铁锈、焊渣、油污、机械污物以及旧漆膜等残余物，为了提高涂层的防锈和防腐蚀能力，表面处理非常重要。

膨胀型防火涂料的特点是涂层遇热时，释放出不燃性气体

膨胀型防火涂料的特点是涂层遇热时，释放出不燃性气体，保定厚型防火涂料，如氨、二氧化碳、水蒸汽、卤化氢等，使涂层膨胀，并在涂层内形成蜂窝状泡沫结构，这些靠发泡剂来实现。发泡剂是否适用，其分解温度是关键。分解温度过低，释放气体在成炭前逸出起不到作用；分解温度过高，产生的气体会把炭层顶起或吹掉，不能形成良好的炭质泡沫层。一般选择胺类化合物发泡剂，包括三聚胺、聚磷酸铵、氯化石蜡、磷酸铵盐、硼酸铵、甲醛树脂、氨基树脂等。体系中聚磷酸铵、氯化石蜡、氨基树脂已起到大部分发泡剂的作用，用三聚胺补充不足部分。实验结果表明：三聚胺用量增大，膨胀速度加快，膨胀倍数增加，但膨胀层太高将影响炭层的质量及在火场中的牢固性。为了控制膨胀速度和膨

胀高度，保证涂层质量，三聚胺的用量应控制在适宜的范围，一般为总体系的8%左右。

针对以上问题采取的措施：对于自然条件，台风季节，专人注意天气变化，提前做好防范措施，应尽量减少施工作业；在风力较大，空气湿度40%以下时，以有效控制并保证厚型钢结构防火涂料各涂层内的水分，不会在涂料初凝前过早损失，使得各涂层能完全结合并达到强度。空气湿度大于70%时，厚型防火涂料生产厂家，适当延长每遍涂层施工间隔时间。

技术交底不到位的问题：请专家进行指导，厚型防火涂料公司，明确技术交底责任人。做到交底内容详细，对现场施工有针对性，厚型防火涂料厂，指导性。

细部处理方面：尽量不要留着施工缝；技术交底要到位，同时加大检查和整改力度，严格控制并掌握好细部压实时间、力度。

厚型防火涂料厂-保定厚型防火涂料-港信防火材料公司(查看)由天津市港信防火材料有限责任公司提供。天津市港信防火材料有限责任公司(gxfhcl.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。港信——您可信赖的朋友，公司地址：天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号，联系人：赵经理。