

滤清器温控开关 防水连接器温控开关 温控开关

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 滤清器温控开关 防水连接器温控开关 温控开关 |
| 公司名称 | 惠州市华恺威电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市博罗县石湾镇明月二路26号 |
| 联系电话 | 15015396189 |

产品详情

17AM/7AM系列产品温度电源开关是一种超温、过电流量的保护装置。其特性是体型小，暖气片温控开关，断掉动作快。温度做到设置规格型号全自动断开电源电路。商品广泛运用于小输出功率电机，电器产品，日光灯管电子镇流器、照明设备、变电器、汽车用电机等。

产品特性：利用耐磨钢管速动圆片完成迅速靠谱的开闭动作；平稳的开闭温度差，温控开关，维持动作时被维护构件均值温度较低，自启动时不容易造成欠佳的动作；密不可分密封性机壳；电阻带立即电焊焊接在机壳上，使对温度和电流量的敏感度均很高，对安装时的外力作用也可以长期保持的抗压强度；选用耐热绝缘层引线；铆合引线的接线端子有A、B、E、H型，有同边及不一样边二种挑选

KSD301、TM22构成：KSD301、TM22的常闭式温度控制器关键由壳体、碟形双金属片、片弹簧、动触头、静触头和瓷器杆构成。构造：静触头经定接板与温度控制器的壳体同定，管状电机温控开关，动触头铆合在片弹簧上，片弹簧运用螺栓与壳体固定不动，在温度控制器未姿势时，动触头在片弹簧预应力张拉力的作用下，保持着与静触头的密不可分触碰情况。瓷器杆置放于导向性架的中心孔处，可沿中心孔左右往复式挪动。瓷器杆处在碟形双金属片的凹腔中，碟形双金属片随意置放在导向性架子上

惠州市华恺威电子科技有限公司热保护器技术性生产制造的.它在17AM热保护器基本上设定了发烫元器件.使其具备关闭电源保护.保护作用.保护器作用更靠谱.安全性.是一种可以操纵电器温度超温的保护元器件.电流根据耐磨钢管.当电器异常工作中.使周边温度过高时.保护器的耐磨钢管断掉接触点.使电器获得保护.当热保护器制冷到安全性温度时.接触点全自动合闭校准.17AM PTC热保护器另外具备电流负载保护功效.当电路短路或电动机匝间时.因为电流快速提升在电阻带上造成热电效应.快速将热保护器点接触断掉.17AM PTC热保护器是一种超温.过流之热保护器.其体型小.触点容量大.温度动作迅速.特性稳定.

滤清器温控开关-防水连接器温控开关-温控开关由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。惠州市华恺威电子科技有限公司（www.hkw9700.com）有实力，信誉好，在广东惠州的传感器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华恺威和您携手步入辉煌，共创美好未来！

