

回收家具家电厂 源龙电器 南京回收家具家电

产品名称	回收家具家电厂 源龙电器 南京回收家具家电
公司名称	南京源龙电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路90号大方国际
联系电话	13270817628

产品详情

冷库安装工程的制冷压缩机吸气温度的确定

冷库安装工程中不可缺少之一就是压缩机，我想朋友们都知道，在上一篇文章中小编说到了保鲜冷库设计工程的压缩机吸气压力过低或过高的原因及影响，今天小编再给大家说说冷库安装工程的制冷压缩机吸气温度的确定方法。

冷库安装工程中的压缩机吸气温度是指压缩机吸入口处的制冷剂的温度。为了确保压缩机的安全运行，防止系统液击冲缸现象的发生，要求压缩机的吸气温度比库房蒸发温度高一些，也就是适当控制压缩机吸入的制冷剂蒸气是过热气体，通常把吸气温度和蒸发温度之差，称为吸气过热度。

冷库安装工程的制冷系统吸气过热分为有害过热和有益过热。有害过热指在蒸发器之后吸取环境热量而产生的过热。有害过热使制冷系数下降，回收家具家电厂家，冷凝热负荷增加，所以是不利的，回收家具家电厂，应尽量减少。氟利昂系统应尽量减少有害过热，以降低能耗。有益的过热是指在蒸发器内产生的过热。对于采用回热循环制冷系数增加的制冷剂，有益过热能使制冷系数增加，南京回收家具家电，因而可以采用较大的吸气过热度。对于采用回热循环制冷系数变化不明显的制冷剂，一定的过热度有利于保证系统正常运行。但吸气过热度太大，会使排气温度和压力升高。因此，吸气过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道的过热情况、制冷剂种类及制冷剂供液方式来确定。

冷库安装工程中的冷库门的使用注意事项

- 1、冷库门在使用过程中，应注意开门、关门的力度。不得大力推、踢门，门猛烈撞击缓冲胶头；
- 2、不得把平移门当作梯子爬上库顶作业，若有开门困难的情况出现，应检查上部掉滑轮有无卡阻或下部门体有无杂物堵住；
- 3、除此之外还要检查是否上轨道有下沉现象；

- 4、如果出现螺栓松动等情况或密封条卡的太紧，应重新调整;
- 5、还需要经常检查库门密封胶条，做好清洁保养，防止应胶条变形而跑冷。

生活水平越来越高，对生鲜食品的需求越来越大，而要保持生鲜食品的品质，就需要建冷库，冷库有大型冷库，中型冷库，南京冷库是用来保存海鲜或水产品的，在较低的温度下保持海鲜原有的品质，延长保鲜期，提，可以转淡旺季销售，由于对海鲜需求的增多，因此，建造南京冷库的企业越来越多。南京冷库具有耗能少，保温性能好，能延长各种用品的保质期，噪音低，简单实用，安全可靠。针对人们特别关心的冷库造价和建造标准，工程师详细解答。

根据温度的不同冷库有不同的分类；比如高温库、中温库、低温库等；还可以分为保鲜库、冷藏库、冷冻库、速冻库等等。温度不同价格也是不相同的。一般情况下同样面积和高度的冷库，温度越低几个就相对越高。冷库保养也是一份非常重要的工作，不能依赖冷库建造公司的检查维护，如果平时自己做好保养，能让冷库少出很多问题，减少一大笔维修费，冷库储存的货物损失也会减少。工程师为大家介绍建造冷库完工后要做的日常维护。冷库建造价格很难说清楚，毕竟有相应的需求，才能进行准确的规划，才能给出一个较为合理的报价。

回收家具家电厂-源龙电器(在线咨询)-南京回收家具家电由南京源龙电器设备有限公司提供。南京源龙电器设备有限公司（www.njylsqsb.tz1288.com）有实力，信誉好，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进源龙电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！