

环保木门油漆厂家 水性漆厂家 安徽水性漆

产品名称	环保木门油漆厂家 水性漆厂家 安徽水性漆
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

油性漆，又称油脂漆。以干性油为主要成膜物质的一类涂料，主要有清油，厚漆，油性调合漆、油性防锈漆和腻子、油灰等。所用油脂主要是桐油、亚麻油、梓油、豆油、葵花籽油、等，其特点是易于生产、价格低廉、涂刷性好、涂膜柔韧，渗透性好。缺点是干燥慢，涂膜物化性能较差，现大多已被性能优良的合成树脂漆所取代。

缺点

- 1、是干燥慢，涂膜物化性能较差
- 2、对人体有害物质高，有害物质不断缓释长效挥发，
- 3、极易黄变，持久性不佳漆膜质量现大多已被性能优良的合成树脂漆所取代。
- 4、漆膜更硬更脆，破损后不易修补。
- 5、极，水性漆品牌，必须按照消防要求单独储存

涂料涂饰施工在被涂物件表面只是完成了涂料成膜的步，还要继续进行变成固态连续膜的过程，才能完成全部的涂料成膜过程。这个由“湿膜”变为“干膜”的过程通常称为“干燥”或“固化”。这个干燥和固化的过程是涂料成膜过程的核心。不同形态和组成的涂料有各自的成膜机理，成膜机理是由涂

料所用的成膜物质的性质决定的。通常我们将涂料的成膜发生分为两大类：

非转化型

一般指物理成膜方式，即主要依靠涂膜中的溶剂或其它分散介质的挥发，涂膜粘度逐渐增大而形成固体涂膜。例如：涂料、氯化橡胶涂料、沥青漆、乙烯涂料等

转化型

一般指成膜过程中发生了化学反应，及涂料主要依靠化学反应发生成膜。这种成膜就是涂料中的成膜物质在施工后聚合称为高聚物的涂膜的过程，可以说是一种特殊的高聚物合成方式，它完全遵循高分子合成反应机理。例如：醇酸涂料、环氧涂料、聚氨酯涂料、酚醛涂料等。但是，现代的涂料大多不是一种单一的方式成膜，而是依靠多种方式终成膜的。

水性漆和油性漆，顾名思义，一种是水性的，安徽水性漆，一种是油性的。实际上，两者的叫法不同是因为溶剂的不同，水性漆是以水为分散介质，而油性漆是以为分散介质。那么，除此之外水性漆和油性还有哪些不同的地方呢？

水性地坪-地下车库

一、环保性能

水性地坪漆是以水为分散介质，在施工前后都不会产生任何有毒有害物质，不会危害人体的健康；而油性漆以为分散介质，具有刺鼻性的气味，施工中和施工后会挥发出甲醛、等有毒有害物质，并且需要一段时间才会变好，但是这些有害物质还会缓慢挥发10-15年。

二、外观

水性漆具有良好耐磨、耐脏特性，不容易发生黄变，可以持久保持在刚施工完那种很新的状态；而油性漆容易发生黄变，漆膜质量好，家具水性漆，但是破坏后不可修复。

三、漆膜性能比较

水性漆中加了有机固化剂，漆膜硬度较高，漆膜的丰满度和手感也是的；油性漆由于要多次涂刷，水性漆厂家，导致漆膜硬度不佳，手感和丰满度也不咋地。

四、施工成本

水性地坪漆施工完毕后，还未施工完的水性漆可以存在在阴凉处以备再次使用，油性漆必须一次性用完，不然会影响油漆的质量。

水性地坪漆没有特殊的施工要求，不管是潮湿天气或是阳光照射，都可以直接施工，不会对地坪质量产生不好的影响；油性漆的施工比较繁琐，需要很强的专业性，一般都需要让专业的施工队来施工，人工成本较高。

环保木门油漆厂家(图)-水性漆厂家-安徽水性漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司(www.zsxinkui.com)是一家从事“漆油漆喷漆刷漆翻新漆,油性漆,水性漆等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鑫葵漆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使鑫葵化工在家具用涂料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!