

气动阀门厂家 眉山气动阀门 欧电阀门

产品名称	气动阀门厂家 眉山气动阀门 欧电阀门
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

产品详情

气动阀门采用智能控制与定位，气动阀门批发，与电气阀门定位 q i 配套，眉山气动阀门，输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动阀门可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动阀门广泛应用于石油、化工、制药、造纸等工业自动控制系统中。

气动三片式球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为气动球阀适宜直接做开闭使用，气动阀门厂家，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然 q i 等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气和乙烯等。

气动调节球阀是一种转角为90°的旋转类阀门，密封性能优良，流量系数大，流阻系数小，结构简单，使用寿命长，便于维修。气动调节球阀配用的执行机构是引进国外先进技术生产的Bray系列气缸式执行机构，球阀分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。

产品特点：

- 1、维护方便
- 2、工作行程小
- 3、结构简单
- 4、密封性好

- 5、耐冲刷
- 6、启闭时间短
- 7、寿命较长
- 8、密封面间磨擦力小
- 9、阀座可为更换式阀座
- 10、可任意组合与关闭件密封面材料的配对

气动球阀在清洗时要注意如下细节：

- 1.清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质等均相容。工作介质为燃气时，气动阀门品牌，可用qi油清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。
- 2.分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布（为避免纤维脱落粘附在零件上）擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘。
- 3.非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡。
- 4.清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染。
- 5.新零件在装配前也需清洗干净。
- 6.使用润滑脂润滑。润滑脂应与气动球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。

气动阀门厂家-眉山气动阀门-欧电阀门(查看)由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司（www.chinaodfm.com）是从事“截止阀,电动阀门,气动阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。