

步群干燥 芒果干真空箱要求 芒果干真空箱

产品名称	步群干燥 芒果干真空箱要求 芒果干真空箱
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

FZG-15型方形真空干燥机技术要求

- 1、干燥机外形尺寸：1513 mm × 1924 mm × 2060mm。
- 2、干燥机内形尺寸：1500 mm × 1400 mm × 1220mm。
- 3、烘架层数：8层。
- 4、层间距离：122mm。
- 5、烘盘尺寸：640 mm × 460 mm × 45mm。
- 6、烘盘数：32只。
- 7、烘架管内使压：0.784MPa。
- 8、烘架使用温度：~ 120-150 （可调节）。
- 9、箱内空载真空度：~ 0.095MPa。
- 10、热源：蒸汽。
- 11、干燥箱重量：2100kg。

方形圆形真空箱特点

真空干燥是将干燥物料处于真空条件下加热干燥，同时真空泵进行抽气排湿，使工作室处于真空状态，同时物料挥发出的水份由真空泵抽走，芒果干真空箱要求，物料的干燥速率大大加快。同时节省了能源。干燥器内上下基本无温差。特点如下：

- 1、顶部为圆弧形，解决了蒸汽水珠流滴现象。
- 2、适用于状态不稳定，及热敏性物料。
- 3、适用于回收溶剂和干燥时，排出有毒、有刺激性气体的物料。
- 4、属于静态干燥，故干燥物料的形体不会损坏。
- 5、本设备可放蒸汽进行灭菌消毒。
- 6、本设备有四个抽真空口，能确保干燥的均匀性。

1、蒸汽加热：加热管全部采用不锈钢盘管加热，材质：304，规格为 45×3、 32×3、 22×2，盘管成S型走向，加热均匀，干燥速率快。

2、热水加热：加热管全部采用不锈钢盘管加热，材质：304，规格为 45×3、 32×3、 22×2，盘管成S型走向，加热均匀，芒果干真空箱，干燥速率快，热水可通过锅炉自动供水，或采用水箱加热，利用热水泵循环。

3、导热油加热管全部采用不锈钢盘管加热，材质：304，芒果干真空箱价格，规格为 45×3、 32×3、 22×2，盘管成S型走向，加热均匀，干燥速率快，导热油可采用油箱加热，利用耐高温泵循环。

4、电加热：烘车采用30×30×1.5不锈钢管焊接，加热管材料为不锈钢，呈W型制作，每层均匀分布，采用智能型温控仪控温，液晶数显，冲温小，稳态精度高。

步群干燥(图)-芒果干真空箱要求-芒果干真空箱由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司(www.cz bq.cc)为客户提供“干燥设备,制药设备,化工设备”等业务，公司拥有“桨叶干燥机,真空干燥机,盘式干燥机,喷雾干燥机,耙式干燥机”等品牌，专注于干燥设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：牟新军。