

东莞增华 工业通风管道安装 工业通风管道

产品名称	东莞增华 工业通风管道安装 工业通风管道
公司名称	东莞市增华通风设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道1012号一楼6号铺
联系电话	13528656913

产品详情

通风管道翘角及弯头视点禁绝

通风管道翘角及弯头视点禁绝

表现：矩形通风管道两相对平面、两端面不平行；折角不平直；对角线不相等；咬口不严。

影响：会使通风管道连接受力不均匀，工业通风管道，装置后的通风管道不平直，法兰盘垫片不严密，体系漏风，形成空调负荷损失，并且缩短使用寿命。

原因：板下料放样禁绝确；通风管道两两平行，相对面的板料长度和宽度不相等。

办法：打开下料时，应对板料严格角方，对每片板料的长度、宽度以及查验对角线，使它们的偏差控制在答应范围内；下料后的板料，应将通风管道相对面的两片板料重合查验尺寸性。

通风管道安装前应具备哪些条件？

- 1.与管道有关的土建工程经检查合格，工业通风管道，满足安装要求；
- 2.设计资料及其他技术文件齐备，施工图已经会审，施工组织设计编制完毕并得到批准；
- 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求；
- 4.必须在管道安装前完成的有关工序，工业通风管道安装，如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕；
- 5.管子、管件及阀门等已经检验合格，并具备有关的技术证件；

6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误，内部已清理干净，不存杂物;

7.地下管沟开挖完毕，装置管廊施工完毕。

通风管道加工中的共板法兰风管与其它风管相比，具有很大的优势。那么，它的优势具体体现在哪几个方面呢？

共板法兰风管不仅有角钢法兰风管的优点，而且结构弧度自然，连接严密，全镀锌板制造，无焊接、无铆接，耐腐蚀性好，漏风率低。其风管成品外形美观，尺寸规矩准确，外形线条流畅，漏风量远低于国家标准。有利于通风管道的生产呈现工厂化，规模化，标准化，自动化。

共板法兰是非型钢连接，由镀锌钢板制作的风管其连接形式可用钢板直接压制使风管与法兰一体成形。制作工艺先进，下料准确，材料消耗低，工业通风管道厂，产品质量稳定，加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。实现了漏风扭小，降低能耗，节省运行费用。

东莞增华(图)-工业通风管道安装-工业通风管道由东莞市增华通风设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市增华通风设备安装工程有限公司（www.zenghuatongfeng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!