

# 扣压管接头 力源流体设备制造 扣压接头

产品名称	扣压管接头 力源流体设备制造 扣压接头
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

## 产品详情

力源为您详细介绍接头相关内容：对于接头大家了解的有多少呢，今天跟小编一起来看下吧！

液压快速接头是液压系统中用途广泛的一种管件，它具有不用专门工具即可迅速装拆液压管路的特点。带有密封装置的快速接头还具有防止液体外漏及空气进入的特点，快速接头适用于以油、水、空气为介质的场合，公称压力为10kg/cm，扣压管接头，介质温度为-20，被广泛用于农业机械、矿山机械、工程机械、航空机械及其他机械之中。我公司生产的液压快速接头有A型，不剥胶扣压接头，B型，C型，D型，天津扣压接头，F型，E型，DC型，DP型，其中B，C，扣压接头，E，F型都可以配法兰使用。

力源为您详细介绍接头相关内容：对于接头大家了解的有多少呢，今天跟小编一起来看下吧！

液压接头当环形间隙轴向长度为L时，若不考虑间隙弯曲，由哈根-泊瑟衣尔公式，得到通过间隙的流量即泄漏量为：液体运动粘度与温度关系很大，与压力的关系较小，温度越高粘度越小。前面已经提过，密封间隙的大小直接影响回转接头的工作压力和相对速度，因此密封间隙的选取至关重要。

力源为您详细介绍接头相关内容：对于接头大家了解的有多少呢，今天跟小编一起来看下吧！

快速接头安装前须知：快速接头只能由拥有足够资质的合格技术人员安装。检查产品是否符合要求以及在运输过程中是否受到损坏。确保快速接头适用于安装系统所需的压力、螺纹接口、流量特性等，并与所使用的介质兼容。请在安装前用介质清洗软管和管道。请核实工作温度是在快速接头极其密封件允许的范围之内。请核实产品的至大工作压力大于等于应用系统压力峰值。请核查产品的测试脉冲压力与应用脉冲压力的匹配性。

扣压管接头-力源流体设备制造-扣压接头由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。力源（天津）流体设备制造有限公司（[www.tjliyuan.net](http://www.tjliyuan.net)）是一家从事“一体式软管接头,过渡接头,液压管总成”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“力源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使力源在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.tjliyuan.com](http://www.tjliyuan.com)）还是从事天津扣压接头，北京扣压接头，河北扣压接头的厂家，欢迎来电咨询。