

益阳隧道轴流风机 卓源空调实力商家 隧道轴流风机定制

产品名称	益阳隧道轴流风机 卓源空调实力商家 隧道轴流风机定制
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

隧道轴流风机主要部件技术要求：

1、叶片

隧道轴流风机叶轮结构应采用、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

人应描述其设备的叶片结构形式。

2、电机

隧道轴流风机应采用电机直接驱动方式，电机应直接暴露于气流中，离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。隧道轴流风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品，采用全压启动，益阳隧道轴流风机，绝缘等级为F级。隧道轴流风机的电机应满足整机在排除280 烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。

电机的选择满足招标设备启动要求，全压启动电流应不大于满载电流的7倍。

隧道轴流风机在运行的时候，主要监控电机的电流，电流不但是风机负荷的标记，也是一些异常变化的预报。此外，隧道轴流风机定制，要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并

联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中，如遇下列环境应当即停机检测：

- 1、隧道轴流风机产生强烈振动或碰擦声；
- 2、电机电流忽然上升，隧道轴流风机直销，并超过电机的额定电流；
- 3、隧道轴流风机电机轴承温度急剧上升。

购买对旋轴流风机的使用优势：

- 1、对旋轴流风机使用效率较高，运行范围广。对旋风机比前置导叶两级风机的效率较高出约 8% 比后置静叶型两级普矿用风机效率较高 4% 5% 其运行范围广。
- 2、对旋轴流风机使用灵活。对旋风机两级工作轮分别由两台电机驱动，因而对旋风机对应不同的使用状态，隧道轴流风机厂家，可进行各式各样的组合，使其中一级空转可组成前导加动叶级或动叶加后导叶级，亦可配备一个静叶作为附件，可以调节栅距以实现变风量调节。对旋轴流风机可变转速和两转子的转速比来调节流量，这是对旋风机所特有的。

益阳隧道轴流风机-卓源空调实力商家-隧道轴流风机定制由山东卓源空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东卓源空调设备有限公司（www.sdzytf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!