

## 双钢轮压路机 3吨压路机厂家选路安 座驾小型压路机参数

产品名称	双钢轮压路机 3吨压路机厂家选路安 座驾小型压路机参数
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	振动轮宽度:1090mm 振动轮直径:780mm 振动频率:50HZ
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

### 产品详情

303双钢轮振动压路机

【产品型号】：LA-303

【主要特点】：轴传动 前振后驱 三级变速

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数:

型号	LA-303
发动机型号	ZN390/ZN390B
型式	立式水冷四冲程
功率	22KW/28.5KW
振动方式	液压振动
转向方式	液压转向
驱动方式	轴传动

激振力		53KN
振动频率		50HZ
理论振幅		0.5mm
爬坡能力		20%
振动轮宽度		1090mm
振动轮直径		780mm
压实速度	第 速度	2.4km/h
	第 速度	5.0km/h
	第 速度	7.8km/h
驱动力静线载荷		153N/CM
振动轮静线载荷		120N/CM
外形尺寸（长*宽*高）		2880*1275*2650mm
工作重量		3030kg

#### 性能特点：

- 1、前轮系铰接式振动轮，可操纵压中机的动行方向，后轮系驱动轮，通过侧传动箱体与变速箱相连，装有减振器隔绝振动，使驾驶员操作更加舒适。
- 2、配备国内品牌柴油发动机，柴油机和后车架之前装有减震器。隔离振动传递到车架。
- 3、电器系统装有照明设备，便于在雾天或夜间作业
- 4、融合国内外先进技术，动力强劲，性能优越，转弯灵活，易操作。

#### 双钢轮压路机更换液压油有很多的讲究

##### 双钢轮压路机更换液压油有很多的讲究

双钢轮压路机的液压油是保持其正常、作业的关键，为了保持压路机的工作效率，液压油至少每年要进行更新一次，以防止油液变质污染液压系统，从而导致压路机不能正常的使用。在更换液压油时，要按照正确的操作规范进行更换，关于怎样更换双钢轮压路机的液压油，萨奥的工作人员整理了以下文章供您参考。

每日开动双钢轮压路机之前都应检查液压油箱的液位。检查时将压路机置于水平地面上，通过观察窗可以看到油位高低。当油位低于规定时，就要按双钢轮压路机说明书要求添加液压油。液压油经长期工作之后，会产生一些冷凝水与沉积物，应当每月一次定期排放，排放冷凝水应在压路机停止工作一夜之后进行，拧开油箱底部的放油塞，让脏油流出至见到干净油为止。然后装好放油塞，并加注新鲜液压油。

如果油箱中的液压油已变质，或者需更换不同牌号或不同品质的液压渍，需要在排放清洗后，先加入少量新液压油，经液压系统运转以洗刷其内部。然后将此混合油排放掉，再经清洗重新加注新油。必要时，应经多次洗刷，方可全部换好新的液压油。

液压油过滤器通常是安装在双钢轮压路机的液压系统的进油口，应每月更新一次，拆下的旧过滤器应予报废。更换时要小心擦洗过滤器盖的密封表面，不要留有旧密封材料残余。给新密封件涂一层干净液压油，用手拧转新过滤器至密封件贴合，然后再加拧半圈。起动小型压路机发动机试车，应确保它过滤器周围无泄露才能投入使用。

液压油箱的较高位置装有透气口，要保证通气孔滤网不被堵塞，每周可检查清洗一次，双钢轮压路机参数，边续使用三个月予以更换新滤网。

双钢轮压路机的液压油还要通过冷却器散热。要保证空气能自由地通过散热片及提高散热效果，应每半月一次清洗散热片，以去除其表面污垢。清洗散热片可用水冲洗或压缩空气喷吹干净，并注意保持其密封件和吸声器不会被损坏。